



Decyzja nr

1329/OS/2021

Organ wydający

Marszałek Województwa Śląskiego

W sprawie

zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 2426/OS/2008 z dnia 5 września 2008 r. (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego: nr 2310/OS/2010 z dnia 11 lipca 2008 r.; nr 2658/OS/2011 z dnia 8 września 2011 r.; nr 1404/OS/2012 z dnia 29 maja 2012 r.; nr 27/OS/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. - przeniesienie praw na PWK Górna Odra Sp. z o.o.; nr 2525/OS/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. i nr 1944/OS/2017 z dnia 8 czerwca 2017r.), dla instalacji: „Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Tworkowie” zlokalizowanej w Tworkowie przy ul. Dworcowej, dla której prowadzącym instalację jest obecnie: Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o.o. z siedzibą w Tworkowie (Regon: 240807716, NIP: 639-19-27-111)

Na podstawie

art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256) oraz art. 192 oraz art. 378 ust. 2a ustawy z 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) oraz art. 41a ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 797 ze zm.)

Orzekam:

Zmieniam, na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Górna Odra” Sp. z o.o. z siedzibą w Tworkowie (Regon: 240807716, NIP: 639-19-27-111, BDO: 000018833), warunki pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 2426/OS/2008 z dnia 5 września 2008 r. (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego: nr 2310/OS/2010 z dnia 11 lipca 2008 r., nr 2658/OS/2011 z dnia 8 września 2011 r., nr 1404/OS/2012 z dnia 29 maja 2012 r., nr 27/OS/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. - przeniesienie praw na PWK Górna Odra Sp. z o.o., nr 2525/OS/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. i nr 1944/OS/2017 z dnia 8 czerwca 2017r.), dla instalacji: „Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Tworkowie” zlokalizowanej w Tworkowie przy ul. Dworcowej, w następujący sposób:

I. W części I pozwolenia zintegrowanego **"Rodzaj prowadzonej działalności i parametry instalacji oraz zużycie materiałów, energii i paliw"**
tabela B. „Instalacje IPPC objęte pozwoleniem zintegrowanym”

Otrzymuje brzmienie:

„B. Instalacje IPPC objęte pozwoleniem zintegrowanym

L.p.	Nazwa instalacji IPPC	adres instalacji			Branża IPPC (rozp 27.08.2014)	Kwalifikacja przedsięwzięcia (POŚ i rozp. 9.11.2010 ze zm.)	Liczba instalacji tej branży	Numery ewidencyjne działek, na których zlokalizowana jest dana instalacja
		ulica i numer	kod	miasto				
1	Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Tworkowie	ul. Dworcowa	47-451	Tworków	5.4	Rozp. § 2 ust 1 pkt 47 Poś art.378 ust.2a	1 instalacja (obecnie eksploatowane są kwatery: S1, S2, S3, S4)	Nr 44/1, 45/1, 46/1, 47/2 84/1

”

II. W części I pozwolenia zintegrowanego **"Rodzaj prowadzonej działalności i parametry instalacji oraz zużycie materiałów, energii i paliw"**
w punkcie 2.2. „Podstawowe parametry techniczne i wyposażenie”, wyrazy:

„powierzchnia aktualnie eksploatowanej kwatery S3 wynosi: 0,8 ha”

zastępuje się wyrazami:

„Sumaryczna powierzchnia kwater: S1, S2, S3, S4 wynosi: 2,53 ha”

III. W części I pozwolenia zintegrowanego **"Rodzaj prowadzonej działalności i parametry instalacji oraz zużycie materiałów, energii i paliw"**
w punkcie 3.1. „Charakterystyka techniczna kwatery do składowania odpadów”, wyrazy:

„Aktualnie na składowisku eksploatowana jest kwatera S3. W wydzielonych częściach składowiska oznaczonych jako „2” i „2b”, będą selektywnie składowane odpady nie ulegające biodegradacji”

zastępuje się wyrazami:

„Aktualnie po wyrównaniu poziomu we wszystkich kwaterach S1, S2, S3, S4, odpady będą kolejno składowane w poszczególnych kwaterach selektywnie **z wykluczeniem składowania odpadów biodegradowalnych**, do rzędnej 198,60 m n.p.m.”

IV. W części II pozwolenia zintegrowanego **"Gospodarka odpadami"**, w punkcie II.A. „Warunki unieszkodliwiania odpadów”, punkt 1. „Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania metodą D5”

otrzymuje brzmienie:

„1 Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania metodą D5

W części nadpoziomowej kwater S1, S2, S3 i S4 będą składowane odpady nie ulegające biodegradacji:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadu [Mg/rok]
1	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	26700
2	19 05 99	Inne niewymienione odpady	26700
3	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	26700
4	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	26700
5	ex20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji (nie zawierające frakcji nadających się do odzysku)	26700
6	ex20 03 02	Odpady z targowisk (nie zawierające frakcji nadających się do odzysku)	26700
7	ex20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów (nie zawierające frakcji nadających się do odzysku)	26700
8	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	26700
9	ex20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	26700

Łączna masa odpadów unieszkodliwianych na kwaterach S1, S2, S3 i S4 składowiska przez składowanie w procesie D5 nie przekroczy 26700 [Mg/rok].

Wymienione wyżej odpady mogą być składowane na przedmiotowym składowisku odpadów tylko i wyłącznie w przypadku, jeśli spełniają kryteria dopuszczenia do składowania na tego typu składowisku i zostanie to potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez laboratoria akredytowane lub posiadające certyfikat wdrożonego systemu, jakości lub uprawnienia nadawane w trybie przepisów ustawy o substancjach i preparatach chemicznych."

V. W części II pozwolenia zintegrowanego "**Gospodarka odpadami**", w punkcie II.A. „Warunki unieszkodliwiania odpadów”, punkt **2. „Miejsce i dopuszczone metody unieszkodliwiania (przez składowanie metodą D5)”**

Otrzymuje brzmienie:

„2. „Miejsce i dopuszczone metody unieszkodliwiania (przez składowanie metodą D5).

Unieszkodliwianie odpadów odbywa się poprzez ich składowanie na terenie kwater S1, S2, S3 i S4 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Tworkowie przy ul. Dworcowej. Odpady składowane będą nieselektywnie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi oraz zatwierdzoną instrukcją prowadzenia składowiska. Nieselektywne składowanie odpadów o kodach 19 05 03, 19 05 99, 19 12 09 i 19 12 12 odbywać się będzie wyłącznie z odpadami z grupy 20.

Warunkiem przyjęcia odpadów na składowisko jest ich zaliczenie do rodzajów odpadów dopuszczonych do składowania na tym typie składowiska. Weryfikacja odpadów dokonywana przez zarządzającego składowiskiem odpadów winna polegać na oględzinach przed i po rozładunku odpadów oraz na sprawdzeniu zgodności składowanych odpadów z podstawową charakterystyką. W przypadku stwierdzenia niezgodności składowanych odpadów z informacjami zawartymi

w podstawowej charakterystyce lub niedostarczenia testów zgodności w wyznaczonym terminie, zarządzający składowiskiem odmówi przyjęcia odpadów.

Technologia składowania odpadów przedstawia się następująco:

Odpady deponowane są etapami poprzez sukcesywne zapełnianie kolejnych kwater warstwami do wysokości obwałowań, poczynając od strony zjazdu w stronę południowo-wschodnią.

Od osiągnięcia poziomu składowania odpadów we wszystkich kwaterach, równemu poziomowi grobli, odpady są składowane na całej powierzchni tych kwater do rzędnej 198,60 m n.p.m., po osiągnięciu której następują prace związane z zamykaniem składowiska. Grubość jednej warstwy po zagęszczeniu nie przekroczy 0,7 m.

Odpady składowane są na działkach roboczych o wymiarach 3 x 4 m. Dzienna ilość składowanych odpadów przykrywana jest warstwą izolacyjną o grubości 0,2 m wykonaną z materiałów niebędących odpadami lub odpadów dopuszczonych do zastosowania do wykonywania warstwy izolacyjnej. Warstwa izolacyjna nie może przekraczać 15% w stosunku do warstwy składowanych odpadów. Czoło dziennej warstwy odpadów formowane jest z zachowaniem pochylenia skarpy 1:3. Zapewnia to szybkie odprowadzanie wód opadowych i skuteczne zagęszczanie odpadów. Pole składowania osłonięte jest ogrodzeniem technologicznym."

VI. W części II pozwolenia zintegrowanego "Gospodarka odpadami", punkt II.B. „Warunki wytwarzania, odzysku, zbierania i magazynowania odpadów”

Otrzymuje brzmienie:

„II.B. „Warunki wytwarzania, odzysku, zbierania i magazynowania odpadów

1. Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku

A. Odpady niebezpieczne

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadu [Mg/rok]
1	<u>13 01 10*</u>	<u>Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych</u>	0,05
2	<u>13 01 11*</u>	<u>Syntetyczne oleje hydrauliczne</u>	0,05
3	<u>13 02 05*</u>	<u>Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych</u>	0,10
4	<u>13 02 06*</u>	<u>Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe</u>	0,10
5	<u>15 01 10 *</u>	<u>Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)</u>	0,10
6	<u>15 02 02*</u>	<u>Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)</u>	0,30
7	<u>16 01 07*</u>	<u>Filtry olejowe</u>	0,05

8	<u>16 01 13*</u>	<u>Płyny hamulcowe</u>	0,01
9	<u>16 01 14*</u>	<u>Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje</u>	0,02
10	<u>16 02 11*</u>	<u>Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HCF</u>	0,05
11	<u>16 02 13*</u>	<u>Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy, inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12</u>	0,10
12	<u>16 06 01*</u>	<u>Baterie i akumulatory ołowiowe</u>	0,05
13	<u>SUMA</u>	=	0,98

B. Odpady inne niż niebezpieczne

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadu [Mg/rok]
1	<u>15 02 03</u>	<u>Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np.: szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02</u>	0,10
2	<u>16 02 14</u>	<u>Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13</u>	0,10
3	<u>17 02 01</u>	<u>Drewno</u>	0,05
4	<u>17 04 05</u>	<u>Żelazo i stal</u>	0,10
5	<u>SUMA</u>	=	0,35

2. Źródła powstawania odpadów, miejsca i sposób magazynowania odpadów oraz sposoby gospodarowania odpadami przewidzianymi do wytwarzania

A. Odpady niebezpieczne

1. 13 01 10* - Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych

a) Podstawowy skład chemiczny:

Mieszanina węglowodorów aromatycznych i alifatycznych

b) Właściwości:

Ekotoksyczne

13 01 11* - Syntetyczne oleje hydrauliczne

a) Podstawowy skład chemiczny:

Mieszanina węglowodorów aromatycznych i alifatycznych oraz różnych zanieczyszczeń przedostających się do oleju z zewnątrz i tworzących się w oleju i urządzeniu, w którym olej jest wykorzystywany

b) Właściwości:

Ekotoksyczne

13 02 05* - Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

a) Podstawowy skład chemiczny odpadu:

Mieszanina węglowodorów aromatycznych i alifatycznych oraz różnych zanieczyszczeń przedostających się do oleju z zewnątrz i tworzących się w oleju i urządzeniu, w którym olej jest wykorzystywany

b) Właściwości:

Ekotoksyczne

13 02 06* - Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

a) Podstawowy skład chemiczny :

Mieszanina węglowodorów aromatycznych i alifatycznych oraz różnych zanieczyszczeń przedostających się do oleju z zewnątrz i tworzących się w oleju i urządzeniu, w którym olej jest wykorzystywany

b) Właściwości:

Ekotoksyczne

a) Miejsce wytwarzania odpadów: Odpady w postaci zużytych olejów, powstają podczas okresowej wymiany zużytych olejów z maszyn, urządzeń i pojazdów eksploatowanych na terenie składowiska,

b) Miejsce magazynowania odpadów: Odpady magazynowane są selektywnie w szczelnych, oznakowanych beczkach o pojemności 0,2 m³. Miejsce magazynowania znajduje się w wydzielonej części wiaty na sprzęt chroniącej przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Magazyn zaopatrzony jest w środki lub urządzenia do zbierania wycieków z tych odpadów oraz w instalację wywiewną. Sposób magazynowania odpadów jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi.

c) Sposób dalszego gospodarowania odpadami: Po przeprowadzeniu badań odpadów olejowych i ustaleniu na tej podstawie sposobu dalszego gospodarowania tymi odpadami, przekazywane są odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie określonego przepisami sposobu gospodarowania tymi odpadami.

2. **15 01 10*** - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

a) Podstawowy skład chemiczny :

Polimery syntetyczne, metale, kwas siarkowy, substancje niebezpieczne takie jak węglowodory aromatyczne i alifatyczne

b) Właściwości:

Ekotoksyczne, żrące

c) Miejsce wytwarzania odpadów: Odpady w postaci opakowań po klejach, farbach, rozpuszczalnikach oraz innych substancjach niebezpiecznych, powstają podczas prowadzenia prac remontowych na terenie składowiska

d) Miejsce magazynowania odpadów: Odpady magazynowane są selektywnie w oznakowanym pojemniku plastikowym o pojemności 0,24 m³ umieszczonym w wydzielonej części wiaty na sprzęt.

e) Sposób dalszego gospodarowania odpadami: Substancje zawarte w odpadach o tym kodzie klasyfikacyjnym praktycznie są nie do odzyskania. W związku z tym przekazywane są do unieszkodliwiania odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia.

3. **15 02 02*** - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

a) Podstawowy skład chemiczny:

Substancje mineralne i organiczne oraz tworzywa sztuczne takie jak: polietylen, polipropylen, poliuretany, poliestry

- b) Właściwości:
Ekotoksyczne
- c) Miejsce wytwarzania odpadów: Odpady w postaci zużytych materiałów np. trocin, piasku oraz filtracyjnych, a także zużytych ubrań roboczych i ochronnych pracowników oraz czyściwa, powstają w związku z eksploatacją składowiska.
- d) Miejsce magazynowania odpadów: Odpady magazynowane są selektywnie w szczelnych, oznakowanych pojemnikach o pojemności 0,24 m³ umieszczonych w wydzielonej części wiaty na sprzęt.
- e) Sposób dalszego gospodarowania odpadami: Substancje zawarte w odpadach o tym kodzie klasyfikacyjnym praktycznie są nie do odzyskania. W związku z tym przekazywane są do unieszkodliwiania odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia.

4. 16 01 07* - Filtry olejowe

- a) Podstawowy skład chemiczny:
Metale żelazne i nieżelazne, celuloza, włókna naturalne i węglowodory ropopochodne
- b) Właściwości:
Ekotoksyczne

16 01 13* - Płyny hamulcowe

- a) Podstawowy skład chemiczny:
Mieszanina eterów alkilowych, glikoli etylowych, estrów boranowych i etylowych oraz polipropylenoglikoli z dodatkami
- b) Właściwości:
Ekotoksyczne

16 01 14* - Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje

- a) Podstawowy skład chemiczny:
Alkohole, pochodne alkoholi
- b) Właściwości:
Ekotoksyczne

- a) Miejsce wytwarzania odpadów: Odpady w postaci zużytych płynów olejowych, płynów hamulcowych i chłodniczych powstają podczas okresowych napraw maszyn, urządzeń i pojazdów eksploatowanych na terenie składowiska
- b) Miejsce magazynowania odpadów: Odpady magazynowane są selektywnie w szczelnych, oznakowanych pojemnikach plastikowych o pojemności 0,24 m³ oraz w bezodpływowej wannie. Miejsce magazynowania znajduje się w wydzielonej części wiaty na sprzęt. Jest wyposażone w włókninę sorpcyjną do neutralizacji ewentualnych wycieków.
- c) Sposób dalszego gospodarowania odpadami: Odpady przekazywane będą do odzysku lub unieszkodliwiania firmom posiadającym stosowne zezwolenie.

5. 16 02 11* - Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HCF

- a) Podstawowy skład chemiczny:
Nasycone chlorowcowe węglowodory zawierające chlor, brom i fluor
- b) Właściwości:
Ekotoksyczne, niepalne

16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 04 do 16 02 12

- a) Podstawowy skład chemiczny:
Metale żelazne i nieżelazne, tworzywa sztuczne, głównie ABS, polistyren, polipropylen, krzemionka, związki rtęci

- b) Właściwości:
Toksyczne, ekotoksyczne, rakotwórcze
 - c) Miejsce wytwarzania odpadów: Odpady w postaci zużytych świetlówek i urządzeń zawierających freony powstają podczas ich okresowej wymiany w obiektach zaplecza techniczno-socjalnego na terenie składowiska
 - d) Miejsce magazynowania odpadów: Odpady magazynowane są selektywnie w szczelnych, oznakowanych pojemnikach (świetlówek) oraz luzem w pozycji pionowej (urządzenia zawierające freony). Miejsce magazynowania znajduje się w wydzielonej części wiaty na sprzęt.
 - e) Sposób dalszego gospodarowania odpadami: Odpady przekazywane są do odzysku firmom posiadającym stosowne zezwolenie.
- 6. 16 06 01* - Baterie i akumulatory ołowiowe**
- a) Podstawowy skład chemiczny:
Ołów, polipropylen, kwas siarkowy
 - b) Właściwości:
Ekotoksyczne, żrące
 - c) Miejsce wytwarzania odpadów: Odpady w postaci zużytych akumulatorów, powstają podczas ich okresowej wymiany w maszynach, urządzeniach i pojazdach eksploatowanych na terenie składowiska
 - d) Sposób dalszego gospodarowania odpadami: Zużyte akumulatory nie są magazynowane – po demontażu są przekazywane sprzedawcy (dostawcy) na wymianę (opłata produktowa sztuka za sztukę).

B. Odpady inne niż niebezpieczne

- 1. 15 02 03 - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ściereki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02**
- a) Podstawowy skład chemiczny:
Niezanieczyszczone tkaniny filtracyjne, celuloza, bawełna
 - b) Właściwości:
Nie powodujące bezpośredniego zagrożenia dla środowiska, biodegradowalne
 - c) Miejsce wytwarzania odpadów: Odpady w postaci zużytych szmat, ścierek, a także zużytych ubrań roboczych i ochronnych pracowników, powstających w związku z eksploatacją instalacji.
 - d) Miejsce magazynowania odpadów: Odpady magazynowane są selektywnie w oznakowanych, szczelnych pojemnikach umieszczonych w wydzielonej części wiaty na sprzęt.
 - e) Sposób dalszego gospodarowania odpadami: Substancje zawarte w odpadach o tym kodzie klasyfikacyjnym praktycznie są nie do odzyskania. W związku z tym przekazywane są do unieszkodliwiania odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia.
- 2. 16 02 14 – Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13**
- a) Podstawowy skład chemiczny:
Metale żelazne i nieżelazne, tworzywa sztuczne takie jak: polietylen, polistyren, polipropylen, poliestry, krzemionka
 - b) Właściwości:
Nie powodujące bezpośredniego zagrożenia dla środowiska
 - c) Miejsce wytwarzania odpadów: Odpady w postaci zużytych urządzeń powstających podczas remontów przeprowadzanych w pomieszczeniach socjalno-bytowych.
 - d) Miejsce magazynowania odpadów: Odpady magazynowane są selektywnie w oznakowanych, szczelnych pojemnikach umieszczonych w wydzielonej części wiaty na sprzęt.

- e) Sposób dalszego gospodarowania odpadami: Odpady przekazywane będą do odzysku lub unieszkodliwiania firmom posiadającym stosowne zezwolenie. Sposób postępowania z odpadami winien być zgodny z przepisami szczególnymi.

3. 17 02 01 – Drewno

- a) Podstawowy skład chemiczny:

Celuloza, hemiceluloza, lignina

- b) Właściwości:

Palne, nie powodujące zagrożenia dla środowiska

17 04 05 – Żelazo i stal

- a) Podstawowy skład chemiczny:

Żelazo, węgiel

- b) Właściwości:

Nie powodujące bezpośredniego zagrożenia dla środowiska

- c) Miejsce wytwarzania odpadów: Odpady w postaci elementów drewnianych i metalowych powstają podczas remontów przeprowadzanych na terenie składowiska.

- d) Miejsce magazynowania odpadów: Odpady o kodzie 17 04 05 magazynowane są selektywnie w pojemniku plastikowym o pojemności 0,2 m³ umieszczonym w wydzielonej części wiaty na sprzęt natomiast odpady o kodzie 17 02 01 nie będą magazynowane.

- e) Sposób dalszego gospodarowania odpadami: Odpady o kodzie 17 04 05 przekazywane będą do odzysku firmom posiadającym stosowne zezwolenie, natomiast odpady o kodzie 17 02 01 bezpośrednio z miejsca wytwarzania przekazywane będą osobom fizycznym do wykorzystania (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi) lub firmom posiadającym stosowne zezwolenia.

2.1. Warunki ogólne gospodarowania wytworzonymi odpadami

- a) Odpady wytwarzane na składowisku magazynowane są selektywnie w wiacie magazynowo - garażowej o wymiarach (8m x 30m), gdzie w jej części (3m x 6m) magazynuje się wytworzone odpady powstałe podczas eksploatacji i konserwacji maszyn i urządzeń. Ponadto w wiacie garażowej i przechowywane są maszyny i urządzenia do obsługi składowiska. Odpady magazynowane są w oznakowanych plastikowych pojemnikach, w plastikowych pojemnikach kwasoodpornych, w wannach bezodpływowych. Odpady odbierane są przez przedsiębiorców posiadających uprawnienia do dalszego gospodarowania danego rodzaju odpadami. Wiatą, w której mieści się magazyn odpadów zabezpieczona jest przed dostępem osób nieupoważnionych, posiada szczelną powierzchnię betonową i zaopatrzona jest w środki i urządzenia do zbierania wycieków z tych odpadów oraz posiada instalację wywiewną. Rozwiązania zastosowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi, polegają na wykonaniu w magazynie (wiacie) odpadów betonowej posadzki o niskim współczynniku wodoprzepuszczalności, zapewniającej jej szczelność, co minimalizuje migrację zanieczyszczeń zawartych w magazynowanych odpadach do środowiska gruntowo-wodnego, eliminując tym samym wpływ na zdrowie i życie ludzi. Świadczą o tym wyniki monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych występujących w rejonie składowiska. W wodach tych nie występują bowiem węglowodory ropopochodne oraz substancje ekstrahujące się eterem naftowym. Lokalizację wiaty magazynowo-garażowej w której znajduje się magazyn odpadów przedstawiono w załączniku nr 10 do niniejszego pisma.

- b) Na bieżąco podejmowane są działania ograniczające ilość wytwarzanych odpadów. Roczna ich ilość wynosi 0,98 Mg , co stanowi 0,0025% masy wszystkich odpadów przetwarzanych na składowisku.
Praktycznie wszystkie rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych na składowisku przekazywane są do przetwarzania odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia.
- c) Łączny czas magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów nie przekroczy terminów określonych w art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 797).
- d) Na terenie składowiska nie jest prowadzony demontaż zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Usunięcie z tego sprzętu składników niebezpiecznych, materiałów i części składowych wskazanych w przepisach może być prowadzone wyłącznie w zakładach przetwarzania.

2.2. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej będą zgodne z zapisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej wynikające z „Operatu przeciwpożarowego zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej magazynowania odpadów” z lutego 2019 roku wykonanego dla instalacji „Międzygminne składowisko odpadów komunalnych w Tworowie, ul. Dworcowa” wykonanym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych zatwierdzonego postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu z dnia 8 kwietnia 2019 roku znak sprawy: PZ.5585.8.2019.

3. Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do odzysku w ciągu roku.

Do przetwarzania odpadów w procesach R3 i R5 polegających na wykorzystaniu odpadów do wykonywania warstwy izolacyjnej będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów w ilościach określonych w poniższej tabeli.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadu [Mg/rok]
1	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz ceglany z rozbiórek i remontów	11000
2	17 01 02	Gruz ceglany	11000
3	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	11000
4	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	11000
5	17 05 04	Gleba ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03	11000
6	20 02 02	Gleba, ziemia w tym kamienie	11000

Łączna roczna ilość odpadów przyjętych do przetwarzania w celu wykonania warstwy izolacyjnej nie przekroczy 11000 Mg/rok. Warunek, że grubość warstwy izolacyjnej wynosi 30 cm, przy czym udział warstwy izolacyjnej w stosunku do warstwy składowanych odpadów nie przekracza 15%.

Do przetwarzania odpadów w procesach R3 i R5 polegających na wykorzystaniu odpadów do budowy tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku odpadów będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów w ilościach określonych w poniższej tabeli.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadu [Mg/rok]
1	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz ceglany z rozbiórek i remontów	960
2	17 01 02	Gruz ceglany	960
3	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	960
4	17 05 04	Gleba ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03	960
5	20 02 02	Gleba, ziemia w tym kamienie	960

Łączna roczna ilość odpadów przyjętych do przetwarzania w celu budowy tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku nie przekroczy 960 Mg/rok. Warunek, że odpady te mogą być użyte do budowy tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku odpadów pod warunkiem, że szerokość tych dróg nie może przekroczyć 4 m, a grubość warstwy użytych odpadów - 30 cm.

Do przetwarzania odpadów w procesach R3 i R5 polegających na wykorzystaniu odpadów do budowy skarp w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska do osiągnięcia przez składowane odpady rzędnej 198,60 m n.p.m. będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów w ilościach określonych w poniższej tabeli.

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadu [Mg/rok]
1	01 01 02	Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali	410
2	01 04 08	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07	410
3	01 04 09	Odpadowe piaski i iły	410
4	01 04 12	Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11	410
5	01 04 13	Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07	410
6	01 04 81	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80	410
7	10 09 03	Żużle odlewnicze	410
8	10 09 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05	410
9	10 09 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07	410
10	10 09 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09	410
11	10 09 12	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11	410
12	10 10 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05	410
13	10 10 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07	410
14	10 10 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09	410
15	10 12 08	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)	410
16	10 13 82	Wybrakowane wyroby	410
17	16 01 03	Zużyte opony	410
18	16 11 04	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03	410

19	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	410
20	17 01 02	Gruz ceglany	410
21	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	410
22	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	410
23	ex 17 01 80	Tynki	410
24	ex 17 01 81	Elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu	410
25	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	410
26	19 09 02	Osady z klarowania wody	410

Łączna roczna ilość odpadów przyjętych do przetwarzania w celu budowy skarp w tym obwałowań i kształtowania korony składowiska nie przekroczy 410 Mg/rok.

Do przetwarzania odpadów w procesach odzysku R3 i R5 polegających na wykorzystaniu odpadów do wykonywania okrywy rekultywacyjnej (tylko i wyłącznie do wykonywania zabezpieczeń bocznych skarp składowiska) – do osiągnięcia przez składowane odpady rzędnej 198,60 m npm będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów w ilościach określonych w poniższej tabeli:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadu [Mg/a]
1.	01 04 12	Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11	680
2.	02 03 80	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)	680
3.	02 07 80	Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary	680
4.	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	680
5.	10 01 02	Popioły lotne z węgla	680
6.	10 01 15	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14	680
7.	10 01 80	Mieszkanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych	680
8.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	680
9.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	680
10.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	680
11.	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	680
12.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	

Łączna ilość odpadów przyjętych do przetwarzania w celu wykonania okrywy rekultywacyjnej nie przekroczy 680 Mg/rok."

4. Miejsce i dopuszczone metody odzysku

Odzysk odpadów prowadzony będzie na terenie Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tworkowie, przy ul. Dworcowej. Wszystkie odpady po dostarczeniu na składowisko

będą bezpośrednio wykorzystywane w odpowiednich procesach bez ich magazynowania.

Odzysk odpadów do wykonania warstwy izolacyjnej oraz budowy dróg dojazdowych.

Odpady o kodach 17 01 01 i 17 01 02 oraz 17 01 07 po poddaniu ich wstępnej obróbce poprzez rozdrabianie i kruszenie wykorzystywane będą do utwardzania dróg technologicznych na terenie składowiska.

Odpady o kodach:

- 17 01 01 i 17 01 02 – odpady budowlane o niskiej zawartości innych materiałów w szczególności metali, tworzyw sztucznych, gleby, substancji organicznych, drewna, gumy z wyłączeniem odpadów:
 - ✓ skażonych nieorganicznymi lub organicznymi substancjami niebezpiecznymi podczas procesów produkcyjnych, zawierających znaczne ilości powłok ochronnych na bazie substancji chloroorganicznych,
 - ✓ służących do przechowywania i stosowania innych substancji niebezpiecznych, w tym pestycydów, rtęci,
- 17 01 07, 17 05 04 z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu oraz gleby i kamieni z miejsc skażonych,
- 20 02 02 wyłącznie jako odpady z ogrodów i parków z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleb i torfu, wykorzystywane będą do przesypywania warstw składowanych odpadów podczas eksploatacji kwater S1, S2, S3 i S4.

Odzysk odpadów do budowy skarp w tym obwałowań.

Odpady o kodach: 01 01 02, 01 04 08, 01 04 09, 01 04 12, 01 04 13, 01 04 81, 10 09 03, 10 09 06, 10 09 08, 10 09 10, 10 09 12, 10 10 06, 10 10 08, 10 10 10, 10 12 08, 10 13 82, 16 01 03, 16 11 04, 17 01 01, 17 01 03, 17 01 07, ex 17 01 80, ex 17 01 81, 17 05 08, 19 09 02, 19 12 09

wykorzystywane będą do budowy skarp w tym obwałowań na terenie składowiska w trakcie jego eksploatacji. Odpady dostarczane będą na teren składowiska (skarp, obwałowań) po czym zostaną przemieszczane, rozplanowane i wbudowane w skarpy, obwałowania za pomocą koparki skarpówki.

Odzysk odpadów do budowy warstwy rekultywacyjnej.

Odpady o kodach 01 04 12, 02 03 80, 02 07 80, 10 01 01, 10 01 02, 10 01 15, 10 01 80, 17 05 04, 17 05 06, 19 05 03, 19 08 05, 20 02 02 wykorzystywane będą do wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) składowiska w trakcie jego eksploatacji ale tylko na bocznych skarpach kwater S1, S2, S3 i S4.

Odpady o kodach 10 01 01, 10 01 02, 10 01 15 i 10 01 80 przed wykorzystaniem powinny zostać wymieszane w proporcji 1:1 z odwodnionymi ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi. Komunalne osady ściekowe wykorzystywane do wykonywania okrywy rekultywacyjnej nie mogą przekraczać warunków dla osadów ściekowych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 96 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. dla stosowania komunalnych osadów ściekowych przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

5. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do odzysku.

Odpady przewidziane do odzysku nie będą magazynowane."

VI. W części II pozwolenia zintegrowanego "**Gospodarka odpadami**", w punkcie II.B. „**Warunki wytwarzania, odzysku, zbierania i magazynowania odpadów**”

Wykreśla się punkty:

„6, 7 i 8 dotyczące zbierania odpadów”

VII. Pozostałe warunki pozwolenia zintegrowanego pozostają nie zmienione.

Uzasadnienie

Podaniem z dnia 11 czerwca 2019 r., znak: PWK/44/2019, Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o.o. z siedzibą w Tworkowie przy ul. Parkowej 1 wystąpiło z wnioskiem o zmianę warunków pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 2426/OS/2008 z dnia 5 września 2008 r. (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego: nr 2310/OS/2010 z dnia 11 lipca 2008 r.; nr 2658/OS/2011 z dnia 8 września 2011 r.; nr 1404/OS/2012 z dnia 29 maja 2012 r.; nr 27/OS/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. - przeniesienie praw na PWK Górna Odra Sp. z o.o.; nr 2525/OS/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. i nr 1944/OS/2017 z dnia 8 czerwca 2017r.), dla instalacji: „Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Tworkowie” zlokalizowanej w Tworkowie przy ul. Dworcowej, dla której prowadzącym instalację jest obecnie: Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o.o. z siedzibą w Tworkowie (Regon: 240807716, NIP: 639-19-27-111).

W związku z tym, że przedmiotowy wniosek w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, dla instalacji pn.: „Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Tworkowie” zlokalizowanej w Tworkowie przy ul. Dworcowej, dla której prowadzącym instalację jest obecnie: Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o.o. z siedzibą w Tworkowie nie dotyczył istotnej zmiany w instalacji nie wymagane było dokonanie opłaty rejestracyjnej.

Instalacja objęta pozwoleniem kwalifikuje się do rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, zgodnie z ust. 5 pkt. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. *w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości* (Dz.U. z 2014 r., poz.1169) a także do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust.1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1839). Zatem zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. z dnia 29 maja 2020r. Dz. U. z 2020r., poz. 1219). Marszałek Województwa Śląskiego jest organem właściwym do podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie.

Przedmiotowa instalacja posiada zatwierdzony (decyzją nr 96/98ż Kierownika Urzędu Rejonowego w Raciborzu z dnia 20 lipca 1998r.) projekt budowlany, który określa składowanie odpadów

w kwaterach S1 – S6 do rzędnej 198,60 m np.m, po osiągnięciu której nastąpią prace związane z zamknięciem składowiska. Zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy przy piśmie z dnia 19 marca 2021r., znak: PWK/22/2021, że na składowisko odpadów w Tworkowie przy ul. Dworcowej nie są przyjmowane odpady biodegradowalne.

Spółka nie złożyła podania o wyłączenie z udostępniania publicznego części wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego.

Wniosek Spółki Marszałek Województwa Śląskiego przekazał do Ministerstwa Klimatu i Środowiska za pośrednictwem poczty (mailem z 7 października 2020r.) elektronicznej zgodnie z wymogiem art. 209 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska.

Przedmiotowy wniosek z dnia 11 czerwca 2019 r., znak: PWK/44/2019, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, dla instalacji pn.: „Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Tworkowie” zlokalizowanej w Tworkowie przy ul. Dworcowej, dla której prowadzącym instalację jest obecnie: Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o.o. z siedzibą w Tworkowie nie dotyczył istotnej zmiany w instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 cyt. w. ustawy Prawo ochrony środowiska. Podanie dotyczyło konieczności dokonania zmiany ww. pozwolenia zintegrowanego w zakresie :

- przywrócenia rzędnej składowania do 198,6 m n.p.m.,
- określenia powierzchni kwater S1+S4,
- zmiany rodzajów i ilości odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania w procesie D5,
- zmiany ilości odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne wytwarzanych w ciągu roku bez zmiany ich rodzajów określając miejsca i sposób magazynowania tych odpadów,
- rozszerzenie pozwolenia o dwa punkty:
 - 1) określające warunki ogólne gospodarowania wytworzonymi odpadami,
 - 2) określające wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Wniosek zawierał również:

- 1) „Analizę ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych terenu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Tworkowie gmina Krzyżanowice sporządzonej przez Przedsiębiorstwo Ekologiczne EKO-INŻYNIERIA Sp. z o.o. – Zabrze”, grudzień 2016r., opracowaną w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016r.
- 3) operat przeciwpożarowy.
- 3) postanowienie Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu nr PZ.5585.8.2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r., wyrażające zgodę na zastosowanie rozwiązań dotyczących warunków ochrony przeciwpożarowej zawartej w operacie przeciwpożarowym dla Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tworkowie.
- 4) oświadczenia oraz zaświadczenia o niekaralności prowadzącego instalację - Ministerstwo Sprawiedliwości, Krajowy Rejestr Karny - z dnia 7 marca 2019r.

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r., poz. 1592) wymagało również przeprowadzenia przez komendanta powiatowego (miejskiego) Powiatowej Straży Pożarnej kontroli instalacji obiektu budowlanego lub jego części, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 797).

Tut. Organ zwrócił się zatem o przeprowadzenie takiej kontroli pismem z dnia 12 czerwca 2020r.

o znaku OS-PZ.KW-00481/20.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu w postanowieniu nr PZ.5585.21.2020 z dnia 26 czerwca 20120. pozytywnie zaopiniował spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz stwierdził zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej.

Posiadacz odpadów: Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o.o. z siedzibą w Tworkowie, prowadzi przetwarzanie odpadów, a zatem Organ w toku postępowania: - pismem z dnia 17 lutego 2021 r. o znaku OS-PZ.KW-00102/21 wystąpił do Wójta Gminy Krzyżanowice o przedstawienie opinii do złożonego wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Górna Odra” Sp. z o.o. z siedzibą w Tworkowie.

Pismem z dnia 13 sierpnia 2020 r. o znaku OS-PZ.KW-00795/20 wystąpił do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wydanie postanowienia (po przeprowadzeniu kontroli z udziałem przedstawiciela Marszałka Województwa Śląskiego zgodnie z art. 41a ust 1 ww. ustawy o odpadach) w przedmiocie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony Środowiska. Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska po kontroli wydał pozytywne postanowienie nr 2/2021/MLW z dnia 9 lutego 2021r.

Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń z wyłączeniem zarządzającego składowiskiem odpadów - art. 48a ust 1 wyżej powołanej ustawy o odpadach, wobec czego w pozwoleniu zintegrowanym nie ustanowiono takiego zabezpieczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zabezpieczenie to zostało ustalone w decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 2327/OS/2019 z 29 sierpnia 2019 r. zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Tworkowie przy ul. Dworcowej.

Marszałek Województwa Śląskiego prowadząc postępowanie dotyczące zmiany pozwolenia zintegrowanego wzywał Stronę do złożenia wyjaśnień i uzupełnień pismami: z dnia 4 września 2019 r., znak sprawy: OS-PZ.7222.102.2019, znak pisma: OS-PZ.KW-00802/19; z dnia 3 czerwca 2020r., znak pisma: OS-PZ.KW-00459/20. Strona złożyła wyjaśnienia i uzupełnienia do przedmiotowego wniosku przy pismach: z dnia 1 października 2019r., znak: PWK/71/2019; z 12 czerwca 2020r., znak: PWK/22/2020; z dnia 28 lipca 2020r., znak: PWK/32/2020r.

Po uzupełnieniu, przedstawiony wniosek spełnia wymagania formalne określone w artykule 208 ustawy Prawo ochrony środowiska, mające związek z planowanymi zmianami.

Zmieniając pozwolenie zintegrowane zgodnie z wnioskiem strony uwzględniono zmianę przepisów, w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 797) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska*.

W zakresie ochrony powietrza:

Wnioskowana treść zmiany zapisów pozwolenia zintegrowanego nie obejmuje zmiany emisji zanieczyszczeń do powietrza. Zmiany dotyczą gospodarki odpadami.

W zakresie ochrony przed hałasem:

Zmiany, o które wnioskuje prowadzący instalację przedstawione w załączonym opracowaniu, nie dotyczą oraz nie przyczynią się do pogorszenia stanu klimatu akustycznego na terenach chronionych akustycznie.

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

Jak informuje wnioskodawca w piśmie z 28.07.2020 r., o znaku PWK/32/2020 proponowana zmiana pozwolenia zintegrowanego nie dotyczy gospodarki wodno-ściekowej, a wyłącznie gospodarki odpadami.

Wnioskodawca jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych (*odcieki ze składowiska*), zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji innego podmiotu (*PWiK Sp. z o. o. w Krzanowicach*), co będzie wiązało się z koniecznością aktualizacji zapisów pozwolenia zintegrowanego dotyczących gospodarki wodno-ściekowej w instalacji.

Prowadzący instalację poinformował w toku wyjaśnień, że po uzyskaniu przedmiotowego pozwolenia wodno-prawnego przedłoży wniosek o dokonanie stosownej zmiany obowiązującego pozwolenia zintegrowanego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Wody Polskie nie są stroną w przedmiotowym postępowaniu.

W zakresie gospodarki odpadami:

W niniejszym wniosku uwzględniono zmiany przepisów prawa, w szczególności zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.) i zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) zweryfikowano zapisy w części II. Gospodarka odpadami, decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego w następującym zakresie:

- 1) zapisy w części II. Gospodarka odpadami, IIA :
 - a) pkt. 1 zostały zmienione rodzaje odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania w części nadpoziomowej kwater S1, S2, S3 i S4;
 - b) pkt. 2 został zmieniony zapis miejsca i dopuszczonych metod unieszkodliwiania (przez składowanie);
- 2) w części II. Gospodarka odpadami, IIB:
 - a) pkt. 1 zostały zmienione rodzaje odpadów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku;
 - b) pkt. 2 został zmieniony zapis dot. źródła powstawania odpadów, miejsca i sposób magazynowania odpadów oraz sposoby gospodarowania odpadami przewidzianymi do wytwarzania;
 - c) dodano pkt. 2.1. Warunki ogólne gospodarowania wytworzonymi odpadami;
 - d) dodano pkt. 2.2. Warunki ochrony przeciwpożarowej;
 - e) pkt. 3 zostały zmienione rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do odzysku w ciągu roku;
 - f) pkt. 4 został zmieniony zapis miejsca i dopuszczonych metod odzysku;
 - g) pkt. 5 został zmieniony zapis miejsca i sposobu magazynowania odpadów przeznaczonych do odzysku ;
- 3) w części II. Gospodarka odpadami, IIB, punkty 6, 7 i 8 dotyczące zbierania odpadów zostają usunięte.

W skład instalacji wchodzi cztery kwatery: nr S1, nr S2, nr S3 i nr S4 – wszystkie w fazie eksploatacyjnej. Kwatery o powierzchni:

- S1 o powierzchni 0,55 ha,
- S2 o powierzchni 0,50 ha,
- S3 o powierzchni 0,70 ha
- S4 o powierzchni 0,88 ha

kwatery niezrealizowane:

- S5 o powierzchni 0,81 ha,
- S6 o powierzchni 0,88 ha.

W kwaterze S1 wydzielona została działka oznaczona „2” do selektywnego składowania odpadów (wełny mineralnej, 17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 07).

W Kwaterze S4 wydzielono działkę oznaczoną „2b” do selektywnego składowania popiołu i żużla (10 01 01 - Żużle, popioły i pyły z kotłów (z wyłączeniem kotłów wymienionych w 10 01 04)).

Konieczność zmiany ww. zmiany pozwolenia zintegrowanego wynika z:

- 1) potrzeby dostosowania eksploatowanego przez spółkę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Tworkowie do warunków wynikających:
 - z zakończenia eksploatacji sektorów „2” i „2b” zlokalizowanych odpowiednio na kwaterach S1 i S4 i przeznaczonych do selektywnego składowania odpadów,oraz
 - art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592)
- 2) zmiany rodzajów odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania metodą D5 w części nadpoziomowej kwater S1, S2, S3 i S4 poszerzono o odpady o kodzie klasyfikacyjnym 19 12 09 tj. minerały (np. piasek, kamienie) w ilości (masie) 26700 Mg/rok z uwagi na potrzeby rynkowe wytwórców odpadów;
- 3) po zakończeniu eksploatacji obu sektorów do selektywnego składowania odpadów tj. sektora „2” zlokalizowanego na terenie kwatery S1 oraz sektora „2b” zlokalizowanego na terenie kwatery S4, na których składowano odpowiednio odpady o kodach klasyfikacyjnych 17 06 04 i 10 01 01 ich wierzchowiny zostały odizolowane od pozostałych odpadów zgromadzonych na tych kwaterach 40 cm warstwą ziemi. Powyższe umożliwia nieselektywne składowanie odpadów 19 05 03, 19 05 99, 19 12 12 i 19 12 09 z odpadami z grupy 20. Z uwagi na fakt, że wysokość wszystkich składowanych odpadów osiągnęła poziom obwałowań, odpady składowane są na kwaterach S1, S2, S3 i S4 w celu formowania stożka. Po wyrównaniu poziomu we wszystkich kwaterach odpady składowane będą równomiernie na całej powierzchni składowiska do rzędnej 198,60 m n.p.m., po osiągnięciu której nastąpią prace związane z jego zamknięciem;
- 4) rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów, źródła ich powstawania, miejsca magazynowania oraz sposób postępowania z tymi odpadami nie ulegają zmianie. Zmianie ulegają natomiast ogólne warunki magazynowania wytworzonych odpadów zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).
- 5) zmiana pozwolenia zintegrowanego w części dotyczącej przetwarzania odpadów polegającego na ich odzysku prowadzonym w związku z eksploatacją przedmiotowego składowiska wynika z faktu, iż w trakcie eksploatacji składowiska rośnie powierzchnia jego nadpoziomowej części tj. skarp i obwałowań. W związku z tym opracowana została „Uproszczona koncepcja technicznego sposobu przetwarzania odpadów na eksploatowanym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Tworkowie z przeznaczeniem do budowy skarp i obwałowań i wykonywania bieżącej okrywy rekultywacyjnej”. Koncepcja opracowana została zgodnie z wytycznymi zawartymi § 16 ust. 8 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r. poz. 523) przedstawiono w nim rozwiązania i obliczenia dotyczące nie tylko konstrukcji skarp i obwałowań nadpoziomowej części składowiska w trakcie jego eksploatacji ale określono także rodzaje i ilości poszczególnych rodzajów odpadów wykorzystywanych (odzyskiwanych) w procesach R3 i R5 do:
 - budowy skarp w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska,
 - wykonywania okrywy rekultywacyjnej.Z zawartych w niej obliczeń wynika, że roczna masa odpadów niezbędna w okresie najbliższych 10 lat do:
 - budowy skarp w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska do osiągnięcia przez składowane odpady rzędnej 198,60 m n.p.m., wynosi 410 Mg/rok,
 - wykonania okrywy rekultywacyjnej wyłącznie na skarpach składowiska do osiągnięcia przez składowane odpady rzędnej 198,60 m n.p.m., wynosi 680 Mg/rok.We wniosku zamieszczono również:

- ilości odpadów przewidzianych w procesach R3 i R5 z wykorzystaniem do budowy placów manewrowych i tymczasowych dróg dojazdowych na kwaterach S1-S4.

Przy założeniu, że tymczasowe drogi (zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w § 16 ust. 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r. poz. 523) będą mieć szerokość 4 m i grubość warstwy użytych odpadów 0,30 m przy gęstości na poziomie ok. 2,0 Mg/m³ masa odpadów przeznaczonych do budowy tymczasowych dróg dojazdowych wyniesie 960 Mg/rok.

We wniosku dokonano zmiany również w ilości poszczególnych rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania odpadów w procesach R3 i R5 przeznaczonych do wykonywania warstwy izolacyjnej (przesypkowej) przypisując każdemu z rodzajów odpadów tą samą roczną masę przy niezmienionej łącznej rocznej ilości przyjętych do przetwarzania w celu wykonywania warstwy izolacyjnej wynoszącej 11000 Mg/rok.

- 6) rzędne odpadów składowanych nieselektywnie na kwaterach S1, S2, S3 i S4 osiągnęły poziom obwałowań, zakończyła się także eksploatacja sektorów „2” i „2b”, na których selektywnie składowano odpady o kodach 17 06 04 i 10 01 01, obecnie eksploatowane są części nadpoziomowe kwater S1, S2, S3 i S4.

Zgodnie więc z wytycznymi zawartymi w §16 ust 8 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013 . poz. 523) eksploatacja części nadpoziomowej składowiska umożliwia prowadzenie prac związanych z budową skarp w tym obwałowań oraz wykonania okrywy rekultywacyjnej ale tylko do wykonywania zabezpieczeń bocznych skarp składowiska, aż do osiągnięcia przez składowane odpady rzędnej 198,60 m npm.

Stąd w punkcie 4 części II.B wskazano miejsca i metody odzysku odpadów na składowisku.

- 7) Na składowisku nie prowadzi się zbiórki i magazynowania odpadów o kodach klasyfikacyjnych:

- 17 01 01 – odpady betonu, i gruz ceglany z rozbiórki i remontów,
- 17 01 02 – gruz ceglany.

Odpady te po dostarczeniu na składowisko są niezwłocznie przetwarzane (odzyskiwane) w procesach R3 i R5 polegających na ich wykorzystaniu do wykonywania warstwy izolacyjnej i budowy tymczasowych dróg dojazdowych na składowisko.

Maksymalna warstwa odpadów użytych do budowy i kształtowania skarp lub kształtowania korony składowiska powinna być mniejsza niż 25 cm (warunek ten nie dotyczy zużytych opon).

W przypadku wykorzystania zużytych opon inne rodzaje odpadów mogą być użyte wyłącznie do grubości opony, przez jej wypełnienie. Zużyte opony mogą być użyte wyłącznie jednowarstwowo. Odpady z podgrupy 17 01 oraz odpady o kodach 10 12 08 i 10 13 82 przed ich zastosowaniem należy poddać kruszeniu – zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 2327/OS/2019 z 29 sierpnia 2019 r. zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Tworkowie przy ul. Dworcowej.

Dodatkowo zgodnie z §16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013 r., poz. 523) odpady, które dopuszczone są do zastosowania warstwy izolacyjnej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia – zgodnie z załącznikiem nr 1 mogą być zastosowane odpady obojętne, co do których nie zachodzi podejrzenie o ich zanieczyszczeniu innymi materiałami lub odpadami, które mogą powodować zwiększone zagrożenie dla środowiska oraz podane są zgodnie z aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 4 ust. 3 w związku z art. 250 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 mogą być zastosowane odpady o kodzie:

- a) 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07 - odpady budowlane o niskiej zawartości innych materiałów, w szczególności metali, tworzyw sztucznych, gleby, substancji organicznych, drewna, gumy, z wyłączeniem odpadów:

- skażonych nieorganicznymi lub organicznymi substancjami niebezpiecznymi podczas procesów produkcyjnych,
- zawierających znaczące ilości powłok ochronnych na bazie substancji chloroorganicznych,
- służących do przechowywania i stosowania innych substancji niebezpiecznych, w tym pestycydów, rtęci;
- b) 17 05 04 z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu oraz gleby i kamieni z miejsc skażonych
- c) 20 02 02 Wyłącznie jako odpady z ogrodów i parków, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu.

Dostosowanie pozwolenia zintegrowanego polegało również na:

- uzupełnieniu pozwolenia o zapisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej wynikające z „Operatu przeciwpożarowego zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej magazynowania odpadów” z lutego 2019 roku wykonanego dla instalacji „Międzygminne składowisko odpadów komunalnych w Tworkowie, ul. Dworcowa” wykonanym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych zatwierdzonego postanowieniem Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu z dnia 8 kwietnia 2019 roku znak sprawy: PZ.5585.8.2019.

W niniejszym wniosku uwzględniono zmiany przepisów prawa, w szczególności zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 797 ze zm.); zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) i zapisy ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592) oraz uwzględniono wymagane przepisami warunki ochrony przeciwpożarowej

Do przedmiotowego wniosku z dnia 11 czerwca 2019r., Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Tworkowie dołączyło operat przeciwpożarowy (zatwierdzony postanowieniem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, znak: PZ.5585.8.2019 z dnia 8 kwietnia 2019r.) spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020r. poz. 961 ze zm.). Do wniosku dołączono również zaświadczenia o niekaralności prowadzących instalację, w związku z powyższym spełnione zostały wymagania art. 184 ust. 4 pkt-y 5), 6) i 7) ww. ustawy Prawo ochrony Środowiska. W toku przedmiotowego postępowania zgodnie z art. 183 c ust. 1 oraz ust. 2 cyt. w. ustawy Prawo ochrony środowiska Marszałek Województwa Śląskiego wystąpił do Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu o przeprowadzenie kontroli przedmiotowej instalacji, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy. W odpowiedzi Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu w postanowieniu nr PZ.5585.21.2020 z dnia 26 czerwca 20120. pozytywnie zaopiniował spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz stwierdził zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym. Z uwagi na powyższe należy uznać, iż wymogi art. 183c oraz art. 184 ust. 4 pkt-y 5), 6) i 7) zostały spełnione.

W dniu 13 listopada 2020r., została przeprowadzona kontrola instalacji przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach z udziałem przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego znajdującej się na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tworkowie przy ul. Dworcowej.

Celem kontroli było sprawdzenie spełniania wymagań ochrony środowiska instalacji w związku ze

zmianą pozwolenia zintegrowanego dotyczącą przywrócenia rzędnej składowania do 198,6 m n.p.m.; określenia powierzchni kwater S1 – S4; zmianę rodzajów i ilości odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania w procesie D5 wykazując następujące rodzaje odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania: 19 05 03, 19 05 99, 19 12 09, 19 12 12, ex 20 02 03, ex 20 03 02, ex 20 03 03, 20 03 06, ex 20 03 99 oraz określenie łącznej masy odpadów nie przekraczającej 26 700 Mg/a, jednocześnie wykreślając pozostałe odpady ujęte w decyzji; zmianę ilości odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne wytwarzanych w ciągu roku bez zmiany ich rodzajów określając miejsca i sposób magazynowania tych odpadów; rozszerzenie pozwolenia o dwa punkty: (1)określający warunki ogólne gospodarowania wytworzonymi odpadami,(2) określający wymagania ochrony przeciwpożarowej.

W wyniku kontroli, Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał postanowienie z dnia 9 lutego 2021r., znak: IN.IIIK.7060.19.2020.MWL, w którym stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o.o. z siedzibą w Tworkowie w odniesieniu do instalacji i miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów i magazynowanie odpadów w ramach instalacji pn.: "Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Tworkowie" położonej w Tworkowie przy ul. Dworcowej.

Postanowieniem nr 6220.01.2021 z dnia 23 lutego 2021r., Wójt Gminy Krzyżanowice zaopiniował pozytywnie wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Górna Odra” Sp. z o.o. dotyczącego zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją nr2426/OS/2008 z dnia 5 września 2008r. ze zm. dla instalacji „Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Tworkowie”

W zakresie gleby, ziemi i wód podziemnych:

W kwestii zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych., stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie Zakładu, z uwagi na opracowanie pt.: „Analiza ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych terenu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Tworkowie gmina Krzyżanowice” sporządzonej przez Przedsiębiorstwo Ekologiczne EKO-INŻYNIERIA Sp. z o.o. – Zabrze, grudzień 2016r., w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016r., w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016, poz.1395),które zostało opisane w decyzji nr 1944/OS/2017 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 8 czerwca 2017r.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Marszałek Województwa Śląskiego pismem z 25 lutego 2021 r., (znak pisma: OS.PZ.KW.- 00097/21) zawiadomił Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o.o. z siedzibą w Tworkowie, że Strona postępowania przed wydaniem decyzji, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego wszczętego podaniem z 11 czerwca 2019 r., znak: PWK/44/2019, ma prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia Pismem z dnia 3 marca 2021r., znak: PWK/16/2021 wnioskodawca poinformował, że nie wnosi uwag co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie.

Pozwolenie zintegrowane nie zwalnia prowadzącego instalację od posiadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmującej całość przedsięwzięcia określonego w tym pozwoleniu zintegrowanym, jeżeli jest ona wymagana oraz posiadania projektu budowlanego zatwierdzonego aktualnym pozwoleniem na budowę, zgodnym z niniejszym pozwoleniem zintegrowanym.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 par. 1 i 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256) stronie służy odwołanie od niniejszej decyzji do Ministra właściwego do spraw klimatu i środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, które wnosi się za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zgodnie z 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 253,00 PLN. Opłaty dokonano na konto Urzędu Miejskiego w Katowicach.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Beata Drogosz
Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska



Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne
„Górna Odra” Sp. z o.o.
ul. Parkowa 1, 47-451 Tworów

Do wiadomości w wersji drukowanej:

1. OS.PZ. - a.a. – poz. rejestru 189

Do wiadomości elektronicznie:

1. Ministerstwo Klimatu i Środowiska – e-mail (pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl)
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska - ePuaP
3. Wójt Gminy Krzyżanowice - ePuaP
4. Kancelaria Zarządu – rejestr decyzji i postanowień – SOD
5. Kancelaria Zarządu – rejestr decyzji i postanowień
6. SO.BO - SOD
7. OS.AD. – SOD (bip)