

## ZESTAWIENIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH (ZKO-7)

## Dolna obwodnica zewnętrzna z pochylniami, ukształtowaniem skarp i zielenią

L.p	Poz.ZZK	Wyszczególnienie	Koszt w tys.zł netto	Koszt w tys.zł z Vat	Jedn.	Ilość jedn.	Koszt na jedn.
a	b	c	d	e	f	g	h
		<b>Poniesione do 31.12.2001r.</b>					
1	7.1	Roboty przygotowawcze		368			
2	7.2	Roboty ziemne, podsypki pod pochylnie		266			
3	7.3	Roboty instalacyjne - kanal. kablowa		194			
4	7.4	Nawierzchnia utwardzona - drogi, parkingi, chodniki		280			
5	7.5	Mała architektura, schody, zieleń, izolacja stropów		235			
6	7.6	Pochylnie		1,562			
7		<b>Ogółem</b>		<b>2,905</b>			
		<b>2002r.</b>					
8	7.2	<b>Roboty ziemne, podsypki pod pochylnie</b> Roboty w toku		<b>41</b>			
9	7.4	<b>Nawierzchnia utwardzona - drogi, parkingi, chodniki</b> Roboty w toku		192			
10		Dolna obwodnica zewn. Faza I cz.drogowa nawierzchnia asfaltowa (178/01)	192.77	206	m2	3477	59
11		Dolna obwodnica zewn. Parkingi z płyt "JUMB" (33)	84.36	90	m2	1042	87
12		Chodniki betonowe (61)	23.20	25	m2	191.3	130
13				<b>513</b>			
14	7.5	<b>Mała architektura, schody, zieleń, izolacja stropów</b> Roboty w toku		5			
15		Terenowe schody ewakuacyjne z pawilonu sport.-hotelow. Na skarpie (62)	17	18	m3	13.89	1,310
16		Balustrady schodów i pochylni (53,54)	37.88	41	t	3.374	12,013
17		Schody ewakuacyjne żelbetowe przy łączniku (68)	14.02	15	t	1.38	10,871
18				<b>79</b>			
19	7.6	<b>Pochylnie</b> Roboty w toku		<b>2</b>			
20		<b>Razem 2002r.</b>		<b>633</b>			

a	b	c	d	e	f	g	h
---	---	---	---	---	---	---	---

2003r. (do 30.06)						
	<b>7.4</b>	<b>Nawierzchnia utwardzona - drogi, parkingi, chodniki</b>				
21		Chodnik żelbetowy do krawężnika jezdni (nawierzchnie utwardzone drogi, parkingi chodniki) (47,48)	24.2	28	m2	108.4 258
22				<b>28</b>		
	<b>7.5</b>	<b>Mała architektura, schody, zieleń, izolacja stropów</b>				
23		Schody ewakuacyjne żelbetowe przy łączniku (68)	10.92	12	m2	1.09 10,720
24		Schody zewnętrzne żelbetowe (mała architektura, schody, zieleń, izolacja stropów) .(42)	5.26	6	m2	14.5 388
25		Balustrady schodów pochylni skarp, parking. Pochwyty i balustrady schodów SCH12 Słupki oświetleniowe (28,29)	25.76	28	kg	2568 11
26				<b>45</b>		
27		<b>Razem 2003r.(do 30.06)</b>		<b>73</b>		
		<b>Razem poniesione do 30.06.2003r.</b>				
28	<b>7.1</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>		368		
29	<b>7.2</b>	<b>Roboty ziemne, podsypki pod pochylnie</b>		307		
30	<b>7.3</b>	<b>Roboty instalacyjne - kanal. kablowa</b>		194		
31	<b>7.4</b>	<b>Nawierzchnia utwardzona - drogi, parkingi, chodniki</b>		818		
32	<b>7.5</b>	<b>Mała architektura, schody, zieleń, izolacja stropów</b>		359		
33	<b>7.6</b>	<b>Pochylnie</b>		1,563		
34		<b>OGÓŁEM</b>		<b>3,609</b>		