

Katowice, dnia 25 sierpnia 2023 r.
znak sprawy: OE-PZ.7222.37.2022
znak decyzji: OE-PZ.KW-001455/23
za dowodem doręczenia

Decyzja nr 3088/OE/2023

Organ wydający: Marszałek Województwa Śląskiego

w sprawie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego

na podstawie art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz na podstawie art. 181 ust. 1 pkt. 1, 183 ust. 1, 184 ust. 1, 187 ust. 4a, art. 192, art. 211, art. 214 ust. 5 i 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) oraz art. 45 ust. 4, 6, 8, 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.)

po rozpoznaniu wniosku Strony z dnia 10 stycznia 2020 r.

orzekam

zmienić, na wniosek, warunki pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 12 grudnia 2005 r. znak ŚR-III-6618/PZ/49/12/05 (zmienioną decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2007 r. nr ŚR-III/6618/PZ/49/13/07 oraz decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego: z dnia 4 grudnia 2014 r. nr 2644/OS/2014, z dnia 29 lutego 2016 r. nr 332/OS/2016 oraz z dnia 29 sierpnia 2018 r. nr 2654/OS/2018) dla instalacji do produkcji papieru lub tektury o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę, zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Chęcińskiego 10, eksploatowanej przez Tektura Opakowania Papier S.A. z siedzibą w Tychach (NIP: 6460323966, REGON: 272583717), w następujący sposób:

I. W części I decyzji: „I. Rodzaj i parametry instalacji”, punkt „1. Rodzaj prowadzonej działalności”, otrzymuje brzmienie:

„1. Rodzaj prowadzonej działalności

Profil produkcji TOP S.A. w Katowicach Kostuchnie obejmuje produkcję tektury makulaturowej o gramaturze od 350 do 930g/m², tektury barwionej o gramaturze od 350 do 930g/m² – w arkuszach lub zwojach oraz tektury wielowarstwowej (2-3 warstwy) sklejaną wodnym szkłem sodowym. Zdolność produkcyjna instalacji wynosi (w zależności od produkowanego asortymentu) 21 000 – 23 000Mg/rok.

a) Prowadzący instalację

L.p.	Nazwa prowadzącego instalację	Siedziba	REGON	NIP
------	-------------------------------	----------	-------	-----

		ulica i numer	kod	miasto		
1.	Tektura Opakowania Papier S.A.	ul. Katowicka 182	43-100	Tychy	272583717	6460323966

b) Instalacja IPPC objęta pozwoleniem zintegrowanym

L.p.	Nazwa instalacji IPPC	Adres instalacji			Branża IPPC	Kwalifikacja przedsięwzięcia	Liczba instalacji tej branży
		ulica i numer	kod	miasto			
1.	Instalacja do produkcji papieru i tektury	ul. Chęcińskiego 10	40-750	Katowice	6.1	§2 ust. 1 pkt 18*	1

* rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1839 z późn. zm.)

II. W części I decyzji: „I. Rodzaj i parametry instalacji”, punkt „3. Zużycie surowców, paliw i energii”, podpunkt otrzymuje brzmienie:

„3. Zużycie surowców, paliw i energii

3.1. Zużycie surowców stosowanych w procesie produkcji

- a) makulatura – do 28 000 Mg/rok
- b) środki wspomagające proces:
 - środki retencyjne – ok. 70 Mg/rok
 - środki przeciwpienne – ok. 60 Mg/rok
 - PAX – ok. 450 Mg/rok
 - kleje – ok. 130 Mg/rok
 - środki barwiące – ok. 30 Mg/rok
 - szkło wodne sodowe – ok. 1800 Mg/rok
 - środki powierzchniowo – czynne – ok. 15 Mg/rok

3.2. Zużycie wody

Zużycie wody wynosi 7-10 m³/Mg produktu.

3.3. Zużycie mediów energetycznych

- zużycie energii elektrycznej – 380 kWh/Mg produktu,
- zużycie energii cieplnej (para) – 8 GJ/Mg produktu.”

III. W części I decyzji: „I. Rodzaj i parametry instalacji”, punkt „5. Źródła hałasu” otrzymuje brzmienie:

„5. Źródła hałasu

5.1. Źródła hałasu

Głównym źródłem hałasu są powiązane technologicznie urządzenia do produkcji tektury zlokalizowane w zespole hal fabrycznych. Źródłem bezpośredniej emisji hałasu do środowiska

jest wentylacja mechaniczna hal, pompy usytuowane przy zbiorniku wody, który wcześniej pełnił funkcję osadnika płaskiego oraz transport samochodowy.

5.2. Parametry akustyczne źródeł punktowej emisji hałasu do środowiska

Lp.	Nazwa źródeł hałasu	Poziom mocy akustycznej dB/A	Równoważny poziom mocy akustycznej dB(A)/pora dnia/pora nocy
1.	Wentylatory dachowe hali produkcyjnej – 3 szt.	73,3	73,3/73,3
2.	Wentylatory ściennie hali produkcyjnej – 2 szt.	84,0	84,0/84,0
3.	Wentylator ścienny hali – 1 szt.	92,0	92,0/92,0
4.	Pompa przy osadniku płaskim	75,0	75,0/75,0
5.	Chłodnia wentylatorowa	91,0	91,0/91,0
Transport samochodowy			
6.	Przejazd samochodów ciężarowych z prędkością 10 km/h – 12 samochodów	89,0	Wyliczony dla poszczególnych odcinków trasy przejazdu
7.	Przejazd wózków widłowych	98,5	Wyliczony dla poszczególnych odcinków trasy przejazdu

5.3. Parametry akustyczne źródeł kubaturowej emisji hałasu do środowiska

Lp.	Nazwa źródła hałasu	Poziom dźwięku wewnątrz pomieszczenia w odległości 1m od ścian LAeq [dB(A)]	Równoważny poziom dźwięku wewnątrz pomieszczenia dB (A) pora dnia/pora nocy	Czas emisji źródeł hałasu (minut/ w czasie odniesienia T) pora dzień/noc
1.	Hala produkcyjna - pomieszczenie główne: - kartoniarka - sklejkarka - młyny - sortowniki - kompresory - pompy - termowentylatory	77,5 - 89,7	77,5 - 89,7 / 77,5 - 89,7	480/60
2.	Hala produkcyjna: - rozwłóknianie surowca (hydropulpery), - rozwłóknianicz czyszczący - termowentylatory	65,3 - 77,2	65,3 - 77,2 / 65,3 - 77,2	480/60
3.	Hala produkcyjna - magazyn termowentylatory	41,1 - 61,0	41,1 - 61,0 / 41,1 - 61,0	480/60
4.	Stacja retencji i uzdatniania wody obiegowej maszyny papierniczej	73,9 - 84,8	73,9 - 84,8 / 73,9 - 84,8	480/60

IV. W części III decyzji: „III. Parametry wprowadzania do środowiska substancji i energii w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji”, punkt „2. Emisja hałasu” otrzymuje brzmienie:

„2. Emisja hałasu

2.1. Czas pracy punktowych źródeł hałasu

Lp.	Nazwa źródła hałasu	Czas emisji źródeł hałasu (minut/w czasie odniesienia T)	
		Pora dzienna	Pora nocna

1.	Wentylatory dachowe hali produkcyjnej – 3 szt.	480	60
2.	Wentylatory ściennie hali produkcyjnej – 2 szt.	480	60
3.	Wentylator ścienny hali – 1 szt	480	60
4.	Pompa przy zbiorniku wody (były osadnik płaski)- 2 szt.	480	60
5.	Chłodnia wentylatorowa	480	60
5.	Przejazd samochodów ciężarowych – 12 samochodów	41	-
6.	Przejazd wózków widłowych	480	-

2.2. Czas pracy kubaturowych źródeł hałasu

Lp.	Nazwa źródła hałasu	Czas emisji źródeł hałasu (minut/w czasie odniesienia T)	
		Pora dzienna	Pora nocna
1.	Hala produkcyjna – pomieszczenia główne	480	60
2.	Hala produkcyjna - hydropulpery.	480	60
3.	Hala produkcyjna - magazyn.	480	60
4.	Stacja retencji i uzdatniania wody obiegowej maszyny papierniczej	480	60

2.3. Dopuszczalny równoważny poziom hałasu

Ustala się dopuszczalny równoważny poziom hałasu „A” mogący przenikać do środowiska w wysokości:

- a) na terenach zabudowy mieszkaniowej:
 - LAeqD – 55 dB
 - LAeqN – 45 dB
- b) na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych (ogrody działkowe):
 - LAeqD – 55 dB
 - LAeqN – 45 dB*

*w przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy”

V. W części III decyzji: „III. Parametry wprowadzania do środowiska substancji i energii w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji”, punkt „4. Gospodarka odpadami” otrzymuje brzmienie:

„4. Gospodarka odpadami

Działalność zakładu winna być prowadzona w sposób:

- niepowodujący zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi i środowiska,
- zgodny z przepisami prawa miejscowego,
- zgodny z planami gospodarki odpadami,
- niepowodujący uciążliwości zapachowej dla sąsiedniej zabudowy.

Aby ograniczyć do minimum ilość odpadów stałych, które należy unieszkodliwić prowadzony jest:

- a) odzysk włókna oraz oczyszczanie wody podsitowej poprzez sedymentację i zawracanie sklarowanej wody do procesu,
- b) dodatkowo zakład posiada system recyrkulacji braku maszynowego,

- c) ponowne wykorzystanie włóknistych osadów ściekowych pochodzących ze wstępnego oczyszczania ścieków.

4.1. Rodzaj i ilość odpadów przewidzianych do wytworzenia w ciągu roku

4.1.1. Odpady niebezpieczne

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]
1.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	2,0
2.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	10,0
3.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	2,0
4.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	1,0

4.1.2. Odpady inne niż niebezpieczne

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]
1.	03 03 07	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	2300,0
2.	03 03 11	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10	150,0
3.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	100,0
4.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	1,0
5.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	15,0
6.	15 01 03	Opakowania z drewna	20,0
7.	15 01 04	Opakowania z metali	40,0
8.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż w 15 02 02	3,0
9.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	1,0
10.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	5,0

4.2. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego, właściwości, źródła i miejsca ich powstawania, sposobu i miejsca magazynowania oraz dalszego sposobu postępowania z odpadami

4.2.1. Rodzaje odpadów przewidzianych do wytwarzania z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego, właściwości, źródła i miejsca ich powstawania

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Źródło i miejsce powstawania odpadu	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu
Odpady niebezpieczne				
1.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Odpady powstają w związku eksploatacją zakładowych maszyn i urządzeń.	Odpady stanowią zmieszane zużyte oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, niezawierające związków chlorowcoorganicznych. Jest to mieszanina węglowodorów, wraz z produktami ich rozkładu i utleniania, dodatkami uszlachetniającymi, metalami ciężkimi w postaci związków organicznych i nieorganicznych i zanieczyszczeniami mechanicznymi. Odpady mają właściwości: H4 – drażniące, H5 – szkodliwe, H13 – uczulające, H14 – ekotoksyczne.

2.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	Odpady powstają w związku eksploatacją zakładowych maszyn i urządzeń.	Odpady stanowią opakowania po preparatach stosowanych na terenie zakładu wykonane z tworzyw sztucznych, szkła lub metali, które ze względu na zanieczyszczenia przechowywanymi materiałami, zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. Odpady mają właściwości H4 – drażniące, H5 – szkodliwe, H13 – uczulające, H14 – ekotoksyczne.
3.	15 02 02*	sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki), ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Odpady powstają w związku eksploatacją zakładowych maszyn i urządzeń.	Odpady stanowią zużyte sorbenty (np. trociny, piasek, bądź też gotowe wyroby nadające się do bezpośredniego użycia), ubrania robocze i ochronne pracowników, czyściwa i tkaniny do wycierania oraz filtry olejowe z instalacji, zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi i pozostałościami mechanicznymi. Odpady, w postaci stałej, mogą zawierać w swym składzie substancje niebezpieczne, takie jak węglowodory alifatyczne wyższych frakcji, w tym produktu ich rozkładu i utleniania, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, metale ciężkie w postaci związków organicznych i nieorganicznych, ponadto spore ilości wody, zanieczyszczeń mechanicznych, związki różnych metali. Odpady mają właściwości: H4 – drażniące, H5 – szkodliwe, H13 – uczulające, H14 – ekotoksyczne.
4.	16 02 13*	zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Odpady powstają w związku z ich wymianą na nowe.	Odpady stanowią zużyte urządzenia elektryczne np. lampy fluorescencyjne (światłówki). Odpady zawierają niebezpieczne składniki – w przypadku światłówek jest to rtęć w postaci amalgamatu lub dozowana rtęć metaliczna; zawartość rtęci w światłówkach zależy od typu lamp i producenta, może ona mieścić się w zakresie od 15 do 100 mg w lampie. Odpady mają właściwości H4 – drażniące, H5 – szkodliwe, H6 – toksyczne, H14 – ekotoksyczne.
Odpady inne niż niebezpieczne				
5.	03 03 07	mechaniczne wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	Odpady powstają w urządzeniach do rozwłókniania makulatury.	Odpady stanowią zanieczyszczenia w postaci kawałków z tworzyw sztucznych, wodoodpornego papieru, kawałków drewna, szkła, sznurków, drutów i innych części metalowych (zszywki itp.) znajdujących się w makulaturze, będącej surowcem produkcyjnym zakładu. Odpad w postaci stałej, nierozpuszczalny w wodzie.
6.	03 03 11	osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10	Odpady powstają na stacji uzdatniania i retencji wód obiegowych maszyny papierniczej.	Odpady stanowią zanieczyszczenia w postaci zawiesiny, pozostałości włókien celulozowych, nienadające się do zawrócenia do obiegu.
7.	07 02 13	odpady z tworzyw sztucznych	Odpady powstają w wyniku wymiany zużytych sit	Odpady stanowią zużyte sita maszyn papierniczych, w skład których wchodzi folia, wykładziny skrzynek ssących i

			papierniczych oraz innych elementów plastikowych.	skrobaki.
8.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Odpady powstają w związku eksploatacją zakładowych maszyn i urządzeń oraz podczas prac biurowych.	Odpady stanowią opakowania po częściach i surowcach wykorzystywanych w zakładzie, w procesie produkcyjnym, wykonane z papieru i tektury.
9.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odpady powstające w wyniku opróżniania pojemników po substancjach wspomagających produkcję papieru.	Odpady w postaci przede wszystkim folii opakowaniowej białej i kolorowej, opakowania po substancjach i inne plastikowe opakowania. Zawierają one np. polietylen o małej gęstości, polipropylen, polistyren.
10.	15 01 03	Opakowania z drewna	Odpady powstające w wyniku przetrzymywania na nich preparatów wykorzystywanych w procesie produkcyjnym.	Odpady w postaci zużytych palet drewnianych. Odpad w postaci stałej, nierozpuszczalnej w wodzie.
11.	15 01 04	Opakowania z metali	Odpady powstają po usunięciu drutów z dostarczonych do przerobu bel z makulaturą, a także po wykorzystaniu surowców i komponentów umieszczonych w metalowych beczkach.	Odpady w postaci drutów stalowych oraz beczek po surowcach i komponentach. Zawierają one stopy żelaza i stali.
12.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	Odpady powstają w związku z pracą oraz w wyniku konserwacji i remontów prowadzonych w instalacji.	Odpady w postaci czyściwa i zużytych tkanin do wycierania, zanieczyszczonych substancjami nie zawierającymi składników niebezpiecznych i pozostałościami mechanicznymi, części urządzeń, także w postaci ubrań roboczych i ochronnych pracowników. Odpady mają postać stałą, których podstawę stanowią tekstylia. Skład odpadów jest tożsamy z przerabianymi na przędze surowcami włókienniczymi roślinnymi (bawełna, elanobawełna), zwierzęcymi lub chemicznymi (włókna syntetyczne) i dodatkowo zawierać może zanieczyszczenia mineralne i inne niesklasyfikowane jako niebezpieczne.
13.	16 02 14	zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Odpady powstają w wyniku zużycia sprzętu zakładowego tj. urządzeń elektrycznych i elektronicznych, będących na wyposażeniu instalacji.	Odpady zawierają elementy metalowe, szklane oraz z tworzyw sztucznych. Nie zawierają elementów i składników niebezpiecznych.
14.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Odpady powstają podczas procesu segregacji makulatury.	Odpady w postaci plastikowych okładek, spinaczy oraz innych elementów z tworzywa sztucznego. Zawierają chlor.

4.2.2. Wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych wytworzonych odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
-----	------------	---------------	------------------------------	-----------------------------

Odpady niebezpieczne				
1.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Beczki ustawione w wannach wykonanych z tworzywa sztucznego odpornego na działanie substancji chemicznych, pod zadaszonymi wiatami, w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu.	Odpady w postaci przepracowanych odpadów olejów smarowych zbierane są do wydzielonych, opisanych i szczelnych zbiorników stalowych (beczek 200 l).
2.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	Odpady gromadzone są na utwardzonym, szczelnym placu, w oznaczonym i opisanym miejscu.	Opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi są opisane i szczelnie zamknięte.
3.	15 02 02*	sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki), ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB).	Odpady magazynowane pod zadaszeniem na wydzielonym terenie znajdującym się w oznaczonym miejscu zakładu.	Odpady te gromadzone będą wstępnie w mniejszych pojemnikach lub workach foliowych rozmieszczonych wzdłuż traktu komunikacyjnego hali produkcyjnej, a następnie – po zapelnieniu poszczególnych pojemników – w szczelnych, opisanych większych, zamykanych pojemnikach lub kontenerach z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie substancji szkodliwych.
4.	16 02 13*	zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Odpady gromadzone pod wiatą przeznaczoną do magazynowania odpadów niebezpiecznych.	Odpady magazynowane będą w wydzielonej skrzyni stalowej bądź wykonanej z tworzywa sztucznego
Odpady inne niż niebezpieczne				
5.	03 03 07	mechaniczne wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	Zagęszczony odpad jest gromadzony w kontenerze, przy placu makulatury, na utwardzonym terenie, w miejscu oznaczonym i opisanym.	Odpady będą w pierwszej kolejności są kierowane do kompaktora albo belownicy, w celu zmniejszenia objętości odpadu. Magazynowany jest tylko zagęszczony odpad.
6.	03 03 11	osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10	Opad magazynowany na utwardzonym podłożu, obok stacji uzdatniania i retencji wód obiegowych maszyny papierniczej, w miejscu oznaczonym i opisanym.	Odpady gromadzone są w opisanym metalowym, kwasoodpornym zbiorniku.
7.	07 02 13	odpady z tworzyw sztucznych	Opad magazynowany na utwardzonym podłożu, przy placu makulaturowym, w miejscu oznaczonym i opisanym.	Odpady układane w rolach, stertach lub kontenerach.
8.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Opad magazynowany na utwardzonym podłożu, przy placu makulaturowym, w miejscu oznaczonym	Odpady magazynowane są selektywnie w wydzielonych, opisanych pojemnikach z tworzywa sztucznego.

			i opisanym.	
9.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odpad magazynowany na utwardzonym podłożu, przy placu makulaturowym, w miejscu oznaczonym i opisanym.	Odpady są gromadzone selektywnie, luzem, w opisanych workach typu big-bag lub w opisanych pojemnikach z tworzywa sztucznego.
10.	15 01 03	Opakowania z drewna	Odpad magazynowany na utwardzonym podłożu, na terenie zakładu - za budynkiem magazynu wyrobów gotowych, w miejscu oznaczonym i opisanym.	Odpady gromadzone selektywnie, układane w sterty na oznaczonym i opisanym placu.
11.	15 01 04	Opakowania z metali	Odpad magazynowany przy placu makulaturowym, na utwardzonym podłożu, w miejscu oznaczonym i opisanym.	Odpady gromadzone są selektywnie, w opisanych pojemnikach lub kontenerach.
12.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	Odpad magazynowany na utwardzonym podłożu, na terenie zakładu przy placu makulaturowym, w miejscu oznaczonym i opisanym.	Odpady są gromadzone wstępnie w mniejszych opisanych pojemnikach lub workach foliowych rozmieszczonych wzdłuż traktu komunikacyjnego hali produkcyjnej, a następnie, po zapełnieniu poszczególnych pojemników, w większych zamykanych i opisanych pojemnikach lub kontenerach.
13.	16 02 14	zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Odpad magazynowany na utwardzonym podłożu, na terenie zakładu przy placu makulaturowym, w miejscu oznaczonym i opisanym.	Odpady gromadzone są w opisanych, zamykanych pojemnikach lub kontenerach.
14.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Odpad magazynowany na utwardzonym podłożu, na terenie zakładu przy placu makulaturowym, w miejscu oznaczonym i opisanym.	Odpady gromadzone są selektywnie w opisanych workach typu big-bag, w opisanych pojemnikach lub kontenerach.

4.2.3. Opis sposobu dalszego gospodarowania wytworzonymi odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób dalszego gospodarowania odpadami
Odpady niebezpieczne			
1.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Sposób postępowania z odpadami olejowymi powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2015 r. w sprawie szczegółowego postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015, poz. 1694). Odpady przekazywane są odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.
2.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	Odpady przekazywane są do przetwarzania (unieszkodliwiania) specjalistycznej firmie zewnętrznej posiadającej stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.
3.	15 02 02*	sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych	Odpady przekazywane są do przetwarzania (unieszkodliwiania) specjalistycznej firmie

		grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki), ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB).	zewnętrznej posiadającej stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.
4.	16 02 13*	zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Odpady przekazywane są do przetwarzania (unieszkodliwiania) specjalistycznej firmie zewnętrznej posiadającej stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.
Odpady inne niż niebezpieczne			
5.	03 03 07	mechaniczne wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	Odpady przekazywane są odbiorcom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.
6.	03 03 11	osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10	Odpady przekazywane są odbiorcom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.
7.	07 02 13	odpady z tworzyw sztucznych	Odpady przekazywane są odbiorcom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.
8.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Odpady przekazywane są odbiorcom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.
9.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odpady przekazywane są odbiorcom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.
10.	15 01 03	Opakowania z drewna	Odpady przekazywane są odbiorcom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.
11.	15 01 04	Opakowania z metali	Odpady przekazywane są odbiorcom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.
12.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	Odpady przekazywane są odbiorcom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.
13.	16 02 14	zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Odpady przekazywane są odbiorcom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.
14.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Odpady przekazywane są odbiorcom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

4.3. Przetwarzanie odpadów

4.3.1. Rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku

Odpady przewidziane do przetwarzania metodą odzysku R3 - w procesie wytwarzania mas papierniczych						
Odpady do przetwarzania				Odpady powstające w wyniku przetwarzania		
Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]
1.	03 03 08	odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	20 000	03 03 07	mechanicznie wydzielone odrzuty przeróbki makulatury i tektury	2 300
2.	15 01 01	opakowania z papieru i tektury	28 000			
3.	19 12 01	papier i tektura	20 000	07 02 13	odpady z tworzyw sztucznych	100
4.	20 01 01	papier i tektura	20 000	15 01 04	opakowania z metali	40

Maksymalna ilość odpadów do przetworzenia	28 000
---	--------

Łączna ilość w/w odpadów dopuszczonych do odzysku nie może przekroczyć zdolności produkcyjnej hydropulperów tj. 28 000 Mg/rok.

4.3.2. Miejsce i dopuszczone metody odzysku odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikiem 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku instalacji do termicznego przekształcania odpadów– także godzinowej mocy przerobowej

Odpady wymienione w tabeli w rozdziale 4.3. są przetwarzane na terenie zakładu Tektura Opakowania Papier S.A., Wydział Produkcji Tektur Litych zlokalizowanego w Katowicach, przy ulicy Chęcińskiego 10, na działce nr 539/35 będącej własnością Skarbu Państwa oddanej w wieczyste użytkowanie firmie Tektura Opakowania Papier S.A.

Na terenie Zakładu TOP S.A. w Katowicach prowadzony jest proces odzysku odpadów innych niż niebezpieczne w postaci papieru i tektury (wyszczególnionych w tabeli 4), który wg Załącznika nr 1 do ustawy o odpadach, sklasyfikować można jako:

R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przetwarzania)

Roczna moc przerobowa instalacji wynosi 28 000 Mg odpadu.

Zmagazynowany surowiec kierowany jest okresowo do procesu produkcyjnego. Proces technologiczny prowadzony w zakładzie składa się z następujących etapów:

- a) rozwłóknianie surowca – które odbywa się w jednym z dwóch rozwłóknaczy wirowych (hydropulpery), w procesie tym następuje wstępne oczyszczanie makulatury z zanieczyszczeń;
- b) wstępne oczyszczanie i ujednolicanie masy rozwłóknionej – następuje w piasecznikach wirowych, które oddzielają zanieczyszczenia lekkie w postaci tworzyw sztucznych i nierozwłóknionych części papieru oraz zanieczyszczenia ciężkie;
- c) mielenie i ujednolicenie oczyszczonej masy – odwodnienie masy w zagęszczarce oraz mielenie masy w młynach tarczowych;
- d) oczyszczanie II stopnia – polegające na oczyszczaniu masy papierniczej z drobnych zanieczyszczeń, które nie zostały wychwycone w pierwszym stopniu oczyszczania, proces odbywa się w sortowniku wirowym;
- e) formowanie wielowarstwowej wstęgi tektury:
 - sklejanie (prasowanie) warstw wstęgi tektury,
 - suszenie wstęgi tektury,
 - cięcie na wymiar gotowego wyrobu;
- f) produkcja tektury skleianej lub bobin.

4.3.3. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaje magazynowanych odpadów przewidzianych do odzysku

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania	Sposób magazynowania
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Plac makulatury (zlokalizowany na działce nr 539/35) w pobliżu załadunku do hydropulpera	Odpad magazynowany jest w belach na utwardzonym podłożu, na otwartym terenie w pobliżu budynków produkcyjnych Powierzchnia magazynowania wynosi około 1 000 m ²
2.	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu		
3.	19 12 01	Papier i tektura		
4.	20 01 01	Papier i tektura		

4.3.4. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg]
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	600,0	28 000
2.	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	90,0	
3.	19 12 01	Papier i tektura	30,0	
4.	20 01 01	Papier i tektura	10,0	
SUMA			730 Mg	

4.3.5. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	600,0
2.	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	90,0
3.	19 12 01	Papier i tektura	30,0
4.	20 01 01	Papier i tektura	10,0
SUMA			730 Mg

4.3.6. Całkowita pojemność (wyrażona w tonach) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Zebrana makulatura magazynowana jest na placu makulatury, którego całkowita pojemność wynosi 1750 Mg.

4.4. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Podmiot ma obowiązek przestrzegania przepisów obowiązujących i wynikających z warunków w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz BHP zgodnie z warunkami, które zostały określone w dokumencie pn. „Operat przeciwpożarowy w kontekście gospodarki odpadami dotyczy obiektów związanych z tymczasowym magazynowaniem i przetwarzaniem odpadów (papieru i makulatury) w zakładzie TOP S.A., ul. Chęcińskiego 10, 40-750 Katowice”, wykonanym przez rzeczoznawcę (nr upr. XXXXXXXXXX) do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionym postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z dnia 22 lipca 2019 roku znak: MZ.5513.13.2019.”

VI. W części V decyzji: „V. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji”, punkt „8. Ewidencja i monitoring odpadów” otrzymuje brzmienie:

„8. Ewidencja i monitoring odpadów

W ramach monitorowania i kontroli działalności objętej pozwoleniem stosowane są podstawowe zasady polegające na:

- sprawdzaniu zgodności przyjmowanych do odzysku odpadów z kartą przekazania odpadów, a także posiadaniem pozwoleniem w zakresie przetwarzania odpadów;
- ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- prowadzeniu procesu przetwarzania odpadów w instalacji zgodnie z warunkami zatwierdzonymi w pozwoleniu;
- eksploatacji urządzeń zgodnie z reżimem technologicznym przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje.

Ponadto prowadzone jest:

- potwierdzanie i kontrola kart przekazania odpadów oraz prowadzenie ewidencji odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi BDO;
- kontrola odpadów pod kątem spełnienia wymaganych parametrów do produkcji tektury;
- opracowywania rocznych zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi w instalacjach i urządzeniach w terminie do dnia 15 marca następującego po danym roku rozliczeniowym;
- kontrola przestrzegania przepisów ppoż oraz ustawy o odpadach dla wyznaczonych miejsc czasowego magazynowania odpadów.

VII. Dodaje się w pozwoleniu zintegrowanym część XII. „Zabezpieczenie roszczeń” o treści:

„XII. Zabezpieczenie roszczeń

Ustanawia się posiadaczowi odpadów: Tektura Opakowania Papier S.A. z siedzibą w Tychach przy ul. Katowickiej 182 (NIP: 6460323966), prowadzącemu działalność w zakresie przetwarzania odpadów w instalacji do produkcji papieru lub tektury o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Chęcińskiego 10, objętej pozwoleniem zintegrowanym, udzielonym decyzją Wojewody Śląskiego znak: ŚR-III-6618/49/12/05 z dnia 12 grudnia 2005 r. (ze zm.) zabezpieczenie roszczeń, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ww. ustawy o odpadach, w formie gwarancji bankowej, w kwocie xxxxxx zł (słownie:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), umożliwiające pokrycie kosztów wykonania zastępczego:

- 1) decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, o której mowa

w art. 26 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 699),

- 2) obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5 ustawy o odpadach
- w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości po akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w ramach prowadzonej działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów.”

VIII. Pozostałe punkty decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

I. Uzasadnienie faktyczne

Wojewoda Śląski decyzją z 12 grudnia 2005 r. znak: ŚR-III-6618/PZ/49/12/05 udzielił Spółce pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji tektury w Wydziale Produkcji Tektur Litych zlokalizowanej w Katowicach Kostuchnie przy ulicy Chęcińskiego 10. Decyzja ta została następnie zmieniona decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2007 r. znak: ŚR-III/6618/PZ/49/13/07 oraz decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego: z dnia 4 grudnia 2014 r. nr 2644/OS/2014, z dnia 29 lutego 2016 r. nr 332/OS/2016 oraz z dnia 29 sierpnia 2018 r. nr 2654/OS/2018.

Pismem z dnia 10 stycznia 2020 r. (data wpływu do urzędu: 13 stycznia 2020 r.) prowadzący instalację – Spółka Tektura Opakowania Papier S.A. z siedzibą w Tychach złożyła wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego. Konieczność złożenia wniosku o zmianę posiadanej decyzji, wynika z art. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 z późn. zm.), w którym określono obowiązek złożenia wniosku o zmianę posiadanego pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, w celu dostosowania do przepisów zmienionych niniejszą ustawą, w terminie do 5 marca 2020 r.

Przedmiotowa instalacja kwalifikuje się do rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, zgodnie z ust. 6 pkt. 1 a) załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 poz. 1169), a także do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie

z § 2 ust.1 pkt 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1839 ze zm.). Zatem zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm., zwanej dalej: ustawa POŚ) Marszałek Województwa Śląskiego jest organem właściwym do podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie.

Po przeanalizowaniu wniosku, Marszałek Województwa Śląskiego, stwierdził, że wnioskowana zmiana nie jest istotną zmianą sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowy, o której mowa

w art. 3 pkt 7 ustawy POŚ.

II. Przebieg postępowania administracyjnego

Strona w załączeniu do wniosku przedłożyła wymagane informacje i materiały, w tym zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności wszystkich osób uprawnionych do reprezentowania spółki zgodnie z KRS, w myśl art. 184 ust. 4 pkt. 7 ustawy POŚ.

Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k tiret pierwsze ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), dane dotyczące wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 209 ustawy POŚ, zapis wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego (wraz z uzupełnieniami) w wersji elektronicznej, został przesłany Ministrowi Środowiska (obecnie Ministrowi Klimatu i Środowiska) na adres pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl.

Marszałek Województwa Śląskiego prowadząc postępowanie dotyczące zmiany pozwolenia zintegrowanego wezwał Stronę do złożenia wyjaśnień i uzupełnień pismami z dnia: 12 marca 2020 r., 11 marca 2022 r.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego Strona złożyła wyjaśnienia i uzupełnienia do przedmiotowego wniosku pismami z dnia: 30 marca 2020 r., 30 kwietnia 2020 r., 17 marca 2022 r., 7 sierpnia 2023 r.

W toku przedmiotowego postępowania zgodnie z art. 183 c ust. 1 oraz ust. 2 ww. ustawy POŚ Marszałek Województwa Śląskiego wystąpił do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach o przeprowadzenie kontroli przedmiotowej instalacji, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm., zwana dalej: ustawa o odpadach), oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy.

W odpowiedzi na powyższe, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach w postanowieniu z 29 czerwca 2020 r. znak: MZ.5585.78.2020.DK pozytywnie zaopiniował spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej zawartymi w operacie przeciwpożarowym z kwietnia 2019 pn. *„Operat przeciwpożarowy w kontekście gospodarki odpadami dotyczy obiektów związanych z tymczasowym magazynowaniem i przetwarzaniem odpadów (papieru i makulatury) w zakładzie TOP S.A., ul. Chęcińskiego 10, 40-750 Katowice”*, który został uzgodniony postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z dnia 22 lipca 2019 roku znak: MZ.5513.13.2019.

Z uwagi na fakt, że niniejsze pozwolenie zintegrowane uwzględnia przetwarzanie odpadów, organ w toku postępowania:

- postanowieniem Marszałka Województwa Śląskiego nr 859/OE/2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r. - określił formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń przez tego posiadacza odpadów zgodnie z art. 48 a ust 7 ustawy o odpadach w zw. z § 2 ust 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz.U. z 2019 r., poz. 256) oraz art. 187 ust. 4a ustawy POŚ,

- pismem z dnia 2 czerwca 2020 r. o znaku OS-PZ.KW-00454/20 wystąpił do Prezydenta Miasta Katowice o przedstawienie opinii do złożonego przez Spółkę Tektura Opakowania Papier S.A. wniosku, zgodnie z art. 41 ust.6a ustawy o odpadach,
- pismem z dnia 2 czerwca 2020 r. o znaku OS-PZ.KW-00456/20 wystąpił do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wydanie postanowienia (po przeprowadzeniu kontroli zgodnie z art. 41a ust 1 ww. ustawy o odpadach) w przedmiocie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Zabezpieczenie roszczeń w formie gwarancji bankowej zostało przedłożone zgodnie z postanowieniem Marszałka Województwa Śląskiego nr 859/OE/2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r. w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia ostatecznego postanowienia. Gwarancja bankowa stanowi zabezpieczenie, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach.

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2022 r. o znaku IN.IIIK.7060.31.2020.BH zgodnie z art. 41a ust 3 ww. ustawy o odpadach, stwierdził spełnianie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, dla instalacji do produkcji papieru lub tektury o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Chęcińskiego 10, eksploatowanej przez Tektura Opakowania Papier S.A. z siedzibą w Tychach.

Prezydent Miasta Katowice nie udzielił odpowiedzi do tut. organu, wobec czego przyjmuje się, że pozytywnie zaopiniował wniosek w przedmiocie przetwarzania odpadów, w związku z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Tektura Opakowania Papier S.A. w Katowicach.

Pismem z 16 sierpnia 2023 r. organ, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm., zwana dalej: KPA) zawiadomił Stronę postępowania, że przed wydaniem decyzji ma prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Nie wniesiono uwag do sprawy we wskazanym terminie.

III. Uzasadnienie prawne

Zgodnie z art. 180 ustawy *POŚ*, eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę, zgodnie z którą prowadzenie pewnego rodzaju działalności, powodującej określone skutki dla środowiska, wymaga uzyskania zgody organu administracji. Jak wskazuje NSA, „*Obowiązek uzyskania pozwolenia jest konsekwencją przede wszystkim tego, że środowisko jest istotnym elementem procesów gospodarczych, w kontekście użytkowania jego zasobów oraz powodowania emisji, która może przekształcić się w zanieczyszczenie*” (wyrok NSA z dnia 10 marca 2020 r., sygn. akt II OSK 1224/18). Działalność, o której stanowi ww. przepis to eksploatacja instalacji, natomiast skutki – to emisja do środowiska substancji, które je zanieczyszczają. Nie każda jednak tego rodzaju działalność wymaga uzyskania pozwolenia. Zgoda organu jest bowiem konieczna wyłącznie wtedy, gdy ustawodawca, w sposób wyraźny, nałoży obowiązek jej otrzymania.

Pozwolenia, o których stanowi art. 180 ustawy *POŚ* są nazywane w doktrynie pozwoleniami emisyjnymi. Katalog tych pozwoleń został określony w art. 181 ust. 1 ustawy *POŚ*. Jednym z nich jest pozwolenie zintegrowane (art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy *POŚ*).

Ideą pozwolenia zintegrowanego jest kompleksowe zarządzanie emisjami do środowiska. Ujmuje ono bowiem swoją treścią całość oddziaływań na środowisko i zastępuje wszelkie pozwolenia sektorowe i ewentualne inne decyzje o charakterze reglamentacyjnym, związane z ochroną

środowiska, a wymagane w związku z eksploatacją określonych instalacji (tak: POŚ. Komentarz, pod red. nauk. M. Górskiego, wyd. C.H. Beck, Legalis).

W myśl art. 201 ust. 1 ustawy POŚ, pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych. Zgodnie natomiast z art. 201 ust. 2 ustawy POŚ, minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Jak wynika z powołanych przepisów, uzyskanie pozwolenia zintegrowanego jest konieczne wyłącznie w przypadku prowadzenia ściśle określonych instalacji, tj. tylko takich, które zostały enumeratywnie wskazane w ww. rozporządzeniu wykonawczym. Aktualnie katalog takich instalacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169). Innymi słowy, jeżeli dany podmiot zamierza eksploatować instalację, która wpisuje się w katalog, określony w rozporządzeniu, ma obowiązek uzyskać pozwolenie zintegrowane (por. wyrok WSA w Olsztynie

z dnia 26 września 2019 r., sygn. akt II SA/OI 443/19). Co ważne, pozwolenie zintegrowane, mimo że – w istocie rzeczy – zastępuje tzw. pozwolenia sektorowe (por. art. 182 i art. 211 ust. 1 ustawy POŚ), to nie może być przez nie zastępowane (analogicznie: wyrok WSA w Lublinie z dnia 13 września 2010 r., sygn. akt II SA/Lu 205/10).

Pozwolenie zintegrowane wydaje, w drodze decyzji, na wniosek prowadzącego instalację, organ ochrony środowiska (art. 183 ust. 1 w zw. z art. 184 ust. 1 ustawy POŚ).

System organów ochrony środowiska został określony w art. 376 i nast. ustawy POŚ. Jak wynika z art. 376 pkt 2b ustawy POŚ, jednym z organów ochrony środowiska jest marszałek województwa. Jego kompetencje określa art. 378 ust. 2a ustawy POŚ. Zgodnie z tym przepisem, marszałek województwa jest właściwy w sprawach:

- 1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
- 2) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1;
- 3) pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
- 4) o których mowa w art. 237 i art. 362 ust. 1–3, w zakresie dróg innych niż autostrady i drogi ekspresowe, usytuowanych w miastach na prawach powiatu.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że marszałek województwa jest właściwy do udzielania tylko niektórych pozwoleń zintegrowanych. Instalacja będąca przedmiotem takiego pozwolenia musi stanowić bowiem albo przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać

na środowisko albo być instalacją komunalną, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach.

Katalog przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Definicja legalna instalacji komunalnej znajduje się z kolei w art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach. Zgodnie z tym przepisem, instalacją komunalną jest instalacja do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z przetwarzania tych odpadów, określona na liście, o której

mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1, spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której mowa w art. 207 ustawy POŚ, lub technologii, o której mowa w art. 143 tej ustawy, zapewniająca:

- mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, lub
- składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

Treść pozwolenia zintegrowanego wyznacza zasadniczo art. 211 ust. 1 ustawy POŚ, wskazując, że pozwolenie zintegrowane spełnia wymagania określone dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4 (tj. pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów), pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Dodatkowe elementy pozwolenia zintegrowanego zostały określone w art. 211 ust. 3-9 ustawy POŚ, a także w art. 202 ust. 1-6 ustawy POŚ.

Pozwolenia zintegrowane wydawane są, co do zasady, na czas nieoznaczony (art. 188 ust. 1 ustawy POŚ). Trzeba jednak zauważyć, że dotyczą one instalacji, które są cały czas eksploatowane oraz zmieniają się w czasie. Stąd też ustawodawca przewidział możliwość zmiany pozwoleń zintegrowanych, odstępując tym samym od ogólnej zasady trwałości decyzji administracyjnych, określonej w art. 16 KPA (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.). Podstawą dokonania zmiany pozwolenia zintegrowanego są zasadniczo przepisy art. 192 ustawy POŚ w zw. z art. 163 KPA (analogicznie: wyrok NSA z dnia 19 września 2019 r., sygn. akt: II OSK 821/18). Pierwszy z tych przepisów stanowi, że przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków. Zgodnie natomiast z art. 163 KPA, organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w niniejszym rozdziale, o ile przewidują to przepisy szczególne.

Oprócz tego należy zwrócić uwagę na art. 214 ust. 4 i ust. 5 ustawy POŚ, zgodnie z którymi:

- wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego zawiera dane, o których mowa w art. 184 i art. 208, mające związek z planowanymi zmianami;
- decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego określa wymagania, o których mowa w art. 188 i art. 211, mające związek z planowanymi zmianami.

Przepisy te, korespondując z powołanymi wyżej art. 192 ustawy POŚ oraz art. 163 KPA, precyzyjnie określają, zarówno zakres wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego, jak i treść decyzji o zmianie takiego pozwolenia.

Biorąc zatem pod uwagę:

- rodzaj instalacji, będącej przedmiotem wniosku;

- zakres przedmiotowy wniosku;

organ stwierdza, że przedmiotowy wniosek należy rozpoznać w oparciu o wyżej wskazane przepisy.

IV. Uzasadnienie szczegółowe

W wyniku analizy merytorycznej treści podania oraz zgromadzonego w sprawie całokształtu materiału dowodowego, pod kątem zgodności z przepisami prawa materialnego w zakresie ochrony środowiska, organ przychylił się do wniosku Strony i niniejszą decyzją dokonał zmian pozwolenia zintegrowanego:

W zakresie prowadzonej działalności i charakterystyki technicznej instalacji:

Dokonano zmian w pierwszej części pozwolenia m.in. poprzez:

- zmianę zdolności produkcyjnej, która wynika z dokonanych usprawnień i optymalizacji procesu produkcyjnego,
- zmianę ilości wykorzystywanych mediów, która związana jest z koniecznością dostosowania produktu do wymagań klienta oraz planowanego wzrostu produkcji.

W zakresie ochrony środowiska przed hałasem:

Wnioskowane zmiany wynikają przede wszystkim z aktualizacji zapisów dotyczących gospodarki odpadami w zakresie dostosowania ich do obowiązujących przepisów prawa. Wnioskowane zmiany prowadzącej instalację, przedstawione w załączonym opracowaniu, nie przyczynią się do pogorszenia stanu klimatu akustycznego na terenach chronionych akustycznie.

W zakresie gospodarki odpadami:

Przedmiotem wniosku jest zmiana pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Wydziału Tektur Litych zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Chęcińskiego 10, prowadzonej przez TOP S.A z siedzibą w Tychach przy ul. Katowickiej 182, wynikająca z konieczności dostosowania warunków pozwolenia zintegrowanego do nowych obowiązków wynikających ze zmiany ustawy o odpadach oraz bieżących zmian porządkowych w zakresie gospodarki odpadami.

Zakład dysponuje potencjałem technicznym i osobowym do właściwego prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów. Firma prowadzi działalność od 1927 roku, w związku z czym posiada bogate doświadczenie praktyczne w prowadzeniu tego rodzaju działalności, jakim jest przetwarzanie makulatury odpadowej.

Zakład stanowi papiernię zintegrowaną z uwagi na charakter instalacji tj. połączony ciąg do przerobu makulatury odpadowej i produkcji gotowego wyrobu tj. tektury. W skład instalacji wchodzi powiązane technologicznie urządzenia do poszczególnych etapów produkcji tektury.

W zakresie gospodarki odpadami w pozwoleniu dokonano zmian polegających na:

- zwiększono ilość wytwarzanych odpadów, co jest związane się ze zwiększoną produkcją tektury litej i sklejaney,
 - dokonano ujednolicenia tekstu decyzji w zakresie dotyczącym gospodarki odpadami.
- 1) Zmiana ilości niektórych rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku w instalacji.

Spółka TOP S.A. wnioskuję o zmianę ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku dla instalacji Wydziału Tektur Litych w Katowicach. Odpady są wytwarzane podczas prowadzenia procesu produkcji.

Zmiany dotyczą poniższych rodzajów odpadów:

- 15 01 10* (z 1Mg na 10 Mg),
- 15 02 02* (z 1 Mg na 2 Mg),
- 03 03 07 (z 2000 Mg na 2300 Mg),
- 15 01 02 (z 5 Mg na 15 Mg),
- 15 01 04 (z 28 000 Mg na 40 Mg),
- 15 02 03 (z 2 Mg na 3 Mg).

2) Zmiana ilości odpadów przewidzianych do przetwarzania w ciągu roku w instalacji Wydziału Tektur Litych w Katowicach

Wnioskowana zmiana polega na zwiększeniu ilości odpadów kierowanych do przetwarzania dla rodzaju odpadów oznaczonego kodem 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury (z 25 000 Mg na 28 000 Mg).

W wyniku powyższego zwiększa się ilość odpadów powstających w wyniku przetwarzania dla następujących rodzajów:

- 03 03 07 (z 1500 Mg na 2300 Mg),
- 15 01 04 (z 28 Mg na 40 Mg).

3) Miejsca magazynowania odpadów

Odpady kierowane do przetwarzania magazynowane są na placu makulatury, zlokalizowanym na działce nr 539/35, w pobliżu załadunku do hydropulpera.

4) Dostosowanie pozwolenia zintegrowanego do przepisów zmienionych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592) zgodnie z art. 14 tej ustawy.

Zgodnie z art. 41a ust. 1 ustawy o odpadach zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z udziałem przedstawiciela właściwego organu, kontroli instalacji lub jej części, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Biorąc pod uwagę, że pozwolenie zintegrowane udzielone TOP S.A. zawiera zezwolenie na przetwarzanie odpadów, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w dniach 10-30 marca 2022 r. przeprowadził kontrolę miejsc magazynowania odpadów w instalacji Wydziału Tektur Litych w Katowicach. Postanowieniem nr 43.2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. (znak: IN.IIIK.7060.31.2020.BH) Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził spełnianie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska przez instalację, zlokalizowaną w Katowicach przy ul. Chęcińskiego 10.

Zgodnie z art. 42 ust. 4b ww. ustawy o odpadach do wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego zawierającego zezwolenie na przetwarzanie odpadów dołącza się operat

przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

W związku z powyższym wnioskodawca przedłożył dokument pn.: *„Operat przeciwpożarowy w kontekście gospodarki odpadami dotyczy obiektów związanych z tymczasowym magazynowaniem i przetwarzaniem odpadów (papieru i makulatury) w zakładzie TOP S.A., ul. Chęcińskiego 10, 40-750 Katowice, wykonany przez rzeczoznawcę (nr upr. XXXXXXXXXXXXX) do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodniony postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z dnia 22 lipca 2019 roku znak: MZ.5513.13.2019.*

Postanowieniem z dnia 2 lutego 2021 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach (znak: MZ.5585.2.2021) zaopiniował pozytywnie spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej zawartymi w ww. operacie przeciwpożarowym dla obiektów związanych z tymczasowym magazynowaniem i przetwarzaniem odpadów na terenie zakładu TOP S.A. w Katowicach przy ul. Chęcińskiego 10.

Zgodnie z art. 187 ust. 4a ustawy POŚ w pozwoleniu zintegrowanym uwzględniającym zbieranie lub przetwarzanie odpadów ustanawia się zabezpieczenie roszczeń zgodnie z art. 48a ustawy o odpadach.

Ustawa z 20 lipca 2018 r. *o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592) wprowadziła obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w zezwoleniu na zbieranie lub przetwarzanie odpadów zgodnie z art. 48a ustawy o odpadach.

Zgodnie z art. 48a ustawy o odpadach wprowadzony przez ustawodawcę obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń powstał celem zabezpieczenia środków pieniężnych na pokrycie kosztów związanych z usunięciem odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zgodnie z art. 26 ust 2 ustawy o odpadach lub wykonania obowiązku wynikającego z art. 47 ust 7 ustawy o odpadach, w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej, usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkodami w środowisku.

Wysokość zabezpieczenia roszczeń zgodnie z przepisem art. 48a ust. 3 ustawy o odpadach, stanowi iloczyn największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, z uwzględnieniem wymiarów obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, oraz stawki zabezpieczenia roszczeń.

We wniosku wnioskodawca określił proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 9a ustawy o odpadach opierając się na rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. *w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń* (Dz. U. z 2019 r., poz. 256).

Wnioskowana przez TOP S.A., wysokość zabezpieczenia roszczeń wynosi **xxxxxxxxx** zł w formie gwarancji bankowej, obliczona zgodnie z danymi zawartymi we wniosku.

Przedstawiony wniosek, wraz z przedłożonymi wyjaśnieniami i uzupełnieniami, spełnia wymagania formalne, określone w art. 208 ustawy POŚ, mające związek z planowanymi zmianami.

Uwzględniając powyższe orzeczono jak w sentencji. Decyzję niniejszą wydano przy zachowaniu wymagań przepisów szczególnych.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - *KPA*, stronie służy odwołanie od niniejszej decyzji do Ministra właściwego do spraw klimatu i środowiska, które wnosi się za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z 127a *KPA*, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z upoważnienia Marszałka Województwa

Leszek Kulesza

Kierownik

Referat ds. pozwoleń zintegrowanych